

# 阳江标线划线价格，交通标线划线规格，标线划线厚度

产品名称	阳江标线划线价格，交通标线划线规格，标线划线厚度
公司名称	阳江市远望交通设施工程有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:远望 型号:标线 规格:15cm
公司地址	阳江市江城区漠江路765号富雅居1幢10号商铺
联系电话	0662-8880605 13068553525

## 产品详情

阳江标线划线价格，交通标线划线规格，标线划线厚度。

路面标线涂料可分为常温溶剂型，加热溶剂型和热熔型以及双组份型四类。

常温溶剂型可在常温条件下作业施工，对环境的要求比较宽松，适用范围较广。常温型油漆有酯胶、环氧、丙烯酸和氯化橡胶等品种。丙烯酸漆和氯化橡胶干燥时间较快，环氧漆的附着性和耐久性较好，酯胶漆由于耐磨性差，用量有限。常温溶剂型油漆的有效使用寿命为4~8个月。

加热溶剂型涂料，加热温度较低，通过溶剂挥发和树脂在空气中氧化聚合而成膜。干燥速度较快，涂膜厚，使用寿命可达8~15个月，反光效果好。

热熔型涂料无溶剂，施工时需要加高温使粉状涂料熔化，利用专用设备涂敷于路面，冷凝后成标线。这种标线凝固快，耐磨性强，有效寿命可达20~36个月，反光性好，适用于繁忙的城市干道和高速公路上使用。

双组份标线涂料中，以pmma为树脂的居多，各种性能都优于以上三种涂料。

常温溶剂油漆由合成树脂(15%~20%)构成涂膜，并粘合其他各种原料成分。包括:颜料(15%~20%)主要是着色及遮盖;体质颜料(15%~38%)是填充料，以增加机械强度和耐磨耗性能;添加剂(2%~5%)是促进快干，

防止沉降，结皮、易分散，增加稳定性的成分;溶剂(30%~40%)赋予油漆流动性，调整粘度。

加热溶剂型涂料由合成树脂、着色颜料、体质颜料、添加剂和溶剂五种成份构成。合成树脂构成涂膜，并促使各原料相互粘合。颜料使标线着色及遮盖。体质颜料为充填材料，增加涂料机械强度和耐磨耗性能。添加剂可促使标线涂料快干、防止沉降、防止结皮、容易分散和增加稳定性。溶剂(20%~30%)赋予油漆流动性，调整粘度。

热熔型涂料中的树脂必须是热塑性的，要求与各物质相溶性好，酸价低，色泽浅，耐热性和耐候性好。热熔涂料添加剂有增塑剂、防沉降剂、抗污染剂和抗紫外线变色剂等。为增加标线夜间反光性，还预混玻璃微珠和面撒玻璃珠。