

ZQ3040（双立柱）摇臂钻床

产品名称	ZQ3040（双立柱）摇臂钻床
公司名称	滕州市捷威机床厂
价格	.00/个
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:捷威 型号:ZQ3040（双立柱）摇臂钻床
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇苗庄村东
联系电话	86 0632 5959968 13696323336

产品详情

类型	摇臂钻床	品牌	捷威
型号	ZQ3040 (双立柱)摇臂钻床	主电机功率	2.2 (kw)
外形尺寸	2000 × 800 × 2240 (mm)	钻孔直径范围	钢件 40 铸件 45 (mm)
控制形式	人工	适用行业	通用
布局形式	立式	适用范围	通用
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

类型	摇臂钻床	型号	zq3040双立柱摇臂钻
控制形式	人工	产品类型	全新
是否库存	否		

品牌	捷威	型号	zq3040双立柱摇臂钻床
钻床种类	双立柱摇臂钻床	主电机功率	2.2 (kw)
钻孔直径范围	40 (mm)	控制形式	人工
加工对象	普通车床	适用行业	轻工
布局形式	立式	作用对象材质	金属
类型	摇臂钻床		

最大钻孔直径mm	钢件 40铸件 45
主轴中心线至立柱母线距离mm	300 - 1300
主轴箱水平移动距离mm	1000
主轴端面至底座工作面距离mm	250 - 1200
主轴行程mm	260
主轴圆锥孔	莫氏4号
主轴转速r/min	6 (75、 130、 240、 380、 660、 1220)
主轴进给量 (3级) mm/r	0.10、 0.16、 0.25
主轴允许量大进给抗力n	6300
摇臂升降速度m/min	1.3
摇臂回转角度 (°)	± 180
主电机功率kw	2.2
升降电机功率kw	0.55
机床净重kg	2000
机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高) mm	2000 × 800 × 2240

zq3040双立柱摇臂钻 最大钻孔直径40 (mm) 主轴中心至立柱母线距离最大1300 (mm)最小300 (mm)
 主轴行程200 (mm) 主轴转速6级 级stage6 电机功率2.20.75 (kw) 净重 (1860)
 机床轮廓尺寸 (长x宽x高) 1700*705*2120(mm)

性能及特性：本机床是一种用途广泛的通用型摇臂钻床，能够满足一般加工车间及个体用户在零件上进行钻孔、扩孔、铰孔、镗孔及攻丝等机械加工。转臂采用内外立柱加滚动轴承的结构，操作轻便灵活。具有主轴机动进给、横臂机动升降、循环水冷却及过载保护等功能。机床刚性、噪音低、操作简便、易于维修、是一种物美价廉的多用途机床。