

厂家供应优质KPYT型偏心异径橡胶接头

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应优质KPYT型偏心异径橡胶接头 |
| 公司名称 | 巩义市万泉管道设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | DN80x40-DN600x500:180mm-240mm |
| 公司地址 | 巩义市西村镇工业区 |
| 联系电话 | 0371-64032520 13607677928 |

产品详情

又称作异径减振器、管道减震器、避震喉、软接头、挠性接头、高压接头。橡胶接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。

KPYT型偏心异径橡胶接头，主要特点是可解决金属管道连接时不同口径的问题，同时有减震降噪的作用，可节约管道安装零件，节约成本。它由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送 - 15 ~ 120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。