

泡沫填缝剂灌装设备

产品名称	泡沫填缝剂灌装设备
公司名称	武汉洁瑞仕机电股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:洁瑞仕 型号:CJXH-1600C 灌装精度:± 1%
公司地址	550786052@qq.com
联系电话	027-51814758 15337142878

产品详情

泡沫填缝剂灌装设备，聚氨酯泡沫填缝剂灌装设备，发泡胶灌装机，发泡胶灌装设备

CJXH-1600C型半自动聚氨酯泡沫填缝剂灌装设备

该设备吸收国外先进技术，灌装头可单独控制，无罐不出料；封口头采用导向式封口，封口质量高；充气头采用导向式充气，准确、高效、耗气极少。该机具有生产效率高、安全可靠、操作简单、维修方便，本机占地面积小，操作简单，只用一个工人就可完成。

半自动泡沫填缝剂灌装设备主要由以下七大部分组成：

1、A料灌装机（又称白料）：

该机最大灌装容量600ML，重复灌装精度± 0.5%，灌装速度按生产750ML气雾罐填缝剂产品计算，每小时生产900罐。操作简单、调整方便，（无论罐子的高、矮、直径大小等均可适用）

2、B料灌装机（又称黑料）MDI：

该机最大灌装容量600ML，重复灌装精度± 0.5%，灌装速度按生产750ML气雾罐填缝剂产品计算，每小时生产900罐。操作简单、调整方便，（无论罐子的高、矮、直径大小等均可适用）

3、FG1型封口机：

该机适用于1英寸气雾阀门的封口，封口直径，封口深度，调整方便简单，封口质量可靠。

4、（DME）充填机：

该机配备一台双向大容量增压泵，增压泵的作用是将DME进行加压，一般增压至1.1—1.2Mpa，使DME完全液化，这样使灌装计量准确。重复灌装精度为 $\pm 0.5\%$ ，完全适用于聚氨酯泡沫填缝剂的技术要求，灌装速度为每小时900罐，该机最大灌装容量500ML，在DME充填部位配置安全防护罩。

5、丙丁烷（LPG）充填机：

同样该机配备一台双向大容量增压泵，增压泵的作用是将LPG进行加压，一般增压至1.1—1.2Mpa，使LPG完全液化，这样使灌装计量准确。重复灌装精度为 $\pm 0.5\%$ ，完全适用于聚氨酯泡沫填缝剂的技术要求，灌装速度为每小时900罐，该机最大灌装容量500ML，在LPG充填部位配置安全防护罩。

6、半自动聚氨酯泡沫填缝剂塑料大盖、罗纹盖压盖机：

该机能快捷、准确无误的将塑料大盖，罗纹盖扣压在罐子上。

7、直线型往复式振摇机：

该机主要利用气缸的往复运动。将灌装好的产品装箱后放入振摇机内，通过往复运动，使罐内的白料、黑料（MD1）、DME、LPG得以搅拌均匀。

CJXH-1600C型半自动聚氨酯泡沫填缝剂成套灌装设备全部为气动，无须使用电源，安全可靠。全部气动元件采用日本SMC、CKD产品。本厂产品随机配备易损件、工具，并可提供安装调试、操作相关视频光盘。

洁瑞仕机电专注泡沫填缝剂设备研发20年，是专业的泡沫填缝剂设备厂家。

供应泡沫填缝剂设备|泡沫填缝剂灌装设备|聚氨酯泡沫填缝剂灌装设备

如需更多产品资料，欢迎来电咨询：

联系电话：15337142878

QQ：2478976424

联系人：陈经理

洁瑞仕官网：

www.jrsea.com/