

耐高温进口O型密封圈材质

产品名称	耐高温进口O型密封圈材质
公司名称	无锡博亚特密封技术开发有限公司
价格	.36/个
规格参数	品牌:台湾博亚特ZOE 型号:5*1 规格尺寸:10*2
公司地址	锡沪东路411
联系电话	0510-81088955-601 13812280699

产品详情

台湾ZOE博亚特密封工业关于漏油不是机体的问题以下解说，一般是因为密封件老化或者断裂所致，如果是密封垫圈断裂的话，就需要大修更换密封圈;如果是因为密封垫圈老化所致的话，也就是只是渗漏，漏油情况不是非常严重的，则可以给你推荐不用大修就可以完美解决漏油的产品台湾博亚特生产的ZOE牌密封圈，恢复密封垫圈的软化剂与塑化剂，无需大修与更换固件，即可完美解决漏油的问题，这个主要还是要看你漏油的情况，但无论是那种情况，只是漏油的话，是不需要更换方向机的。

真空用橡胶进口o型圈

在真空器具和航空航天中有着非常重要的应用。这种密封圈结构简单，价格也不贵，但如果选用或使用不当，尤其是在航空航天应用中造成的损失将会是非常非常大的。在真空密封中，密封介质是气体，并且压力一般都比较小，通常会小于1个标准大气压；与液体向比较，容易从接触面的间隙中泄露，因此要十分注意接触部位的表面粗糙度。并且要选用低渗透性和低压缩变形的材料，一般氟胶FKM（VITON）对比丁晴橡胶NBR要好一些，因此，建议

选用氟胶O型圈用于真空密封。除此之外，在设计和使用中，应注意以下几点：

- 1/ 为减少泄露的几率，尽量选用真空油脂一起使用；
- 2/ 为增加接触面积和延长透过密封件的扩散时间，安装沟槽的空间要几乎100%被o型圈变形后的体积所填满；
- 3/ 对比液压静密封，真空密封的安装沟槽各个表面的粗糙度要更严格，接触范围的百分比要大于50%；
- 4/ o型圈的截面压缩变形约为30%。