

## 进口氟素橡胶O型圈

产品名称	进口氟素橡胶O型圈
公司名称	无锡博亚特密封技术开发有限公司
价格	.36/个
规格参数	品牌:台湾博亚特ZOE 型号:AS568 规格尺寸:38.50*3.55 38.70*3.55 39.50*3.55
公司地址	锡沪东路411
联系电话	0510-81088955-601 13812280699

## 产品详情

台湾防水进口O型密封圈的工艺过程：精选、切块、裂解、精制与配料。处理前应首先将废胶清洗，去除垃圾和杂质，然后进行挑选和分类，切成小块，送往裂解。橡胶O型圈裂解的方法很多，有机械轧炼裂解、直接蒸汽热裂解、干热裂解和化学裂解等。

ZOE博亚特进口密封圈的产品性能简介：

- 1)进口O型圈密封圈检测产品达到SGS、FDA、LFGB要求；
- 2)ZOE橡胶圈耐高温性能标准: -50到250摄氏度；
- 3)密封圈的优势：无毒无味、拉力大、不易破碎、环保、耐高低温、外观精美。

价格、完善的服务、优良的品质、准时的交货来竭诚赢得客户的真诚和投入。

橡胶密封圈的存放：

应避免辐射、烟雾、昆虫、啮齿类生物、灰尘、砂粒、机械损伤等破坏。

避免存放在阳光直射、潮湿及空气不流通的地方，以防止老化，存放的适宜温度为0-20℃，空气湿度为70%以上。b、存放处必须距热源1米以上，不允许同酸、碱、溶剂及油脂等液体、气体接触。存放时不允许使用任何产生臭氧的装置。

不允许受压、拉伸或其他变形形式，不允许用细绳，铁丝等将制品穿栓悬挂起来。

O形圈一般用塑料袋装好封口密封保存。