

# KYN28A-12户内交流金属铠装系列开关柜

产品名称	KYN28A-12户内交流金属铠装系列开关柜
公司名称	四川中曼电气工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市新都工业东区白云路39号
联系电话	028-83958280 18384152786

## 产品详情

开关设备（以下简称开关柜），系3~10千伏三相交流50Hz、用于接受和分配电能的单母线分的输配电控制装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业单位配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控制、保护、监测之用。

1.2 正常使用条件  
环境温度：10 ~ +40 环境湿度：日平均相对湿度95%及以下月平均相对湿度90% 及以下。

设备安装场所的最大海拔高度：1000m地震烈度不超过8度。

无严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动。

1.3 特殊使用条件  
当开关柜安装在海拔高度大于1000m地区时，则订货时必须与制造厂商协商采用必要的绝缘加强措施。

环境最高温度超过+40 时，开关柜的额定载流能力将按统一系数降低，在订货时必须得到制造厂的确认。当开关柜运行在高湿度和（或）温度变化较大的气候环境中，必须采取特殊的防凝露措施。其它特殊要求，请在订货时和制造厂协商。

1.4 引用标准  
IEC298《交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》