

# 铸铁雨水斗DN100带框铸铁雨水斗

产品名称	铸铁雨水斗DN100带框铸铁雨水斗
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鸿福管业 型号:CK1735
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

## 产品详情

### 1、铸铁排水管道连接质量问题。

排水管道切割不良，切口不平整，出现歪斜、凹凸和毛刺。应按工艺规程，先将管子校平后再切割，大管子要划好切割线。切割后要清除毛刺，内径因挤压变小时要做削磨处理。丝口不良，出现歪丝、乱丝或崩丝；丝口过紧、过松，影响连接严密；连接后留出外露丝口太少，一旋到底，以致漏水时无旋余地。

### 2、预留套管及铁件问题。

排水管混凝土梁、墙、板上预留套管及铁件位置不准确，不利管道穿行和支架安装。排水管连接安装时应事先计算好位置，在扎钢筋时将套管和铁件点焊在钢筋主筋上，套管内塞上废纸或黄土，防止水泥流入；到灌混凝土时要有专人监护，以防套管移动。排水管楼板穿套管的上口应高出地板面30-50mm，保证楼地板饰面后的地面水不流入套管。

排水管道和管件在不影响结构安全条件下的轻微渗漏，可采用pvc-u焊条焊接修补，环境温度不低于5摄氏度。采用多层焊接时，要冷却一段时间后，再进行下一层焊接。

如果是排水管是因为胶圈顶翻或管材破损需更换管材时，应锯断该段管材。截取一段替换管，将替换管两端加热后同时插入锯断管道两端并放进沟底，冷却后即可通水。

法兰快速对接，将排水管道替换部位锯断，两端打坡口。取承盘接头四个，替补管一段。将四个承盘接头分别套入替补管两端及切断的排水管道两端，将套好承盘接头的替补管与套好承盘接头的断管法兰对接。

鸿福管业 B型铸铁管件 - 检查口 简介：

又称为B型铸铁排水管件

- 检查口，分为立管检查口，横管检查口，英文名称（check pipe, check hole）带有可开启，拆卸检查盖的配件，装设在排水立管及较长横管段上，作检查和疏通之用。包括管件本体、检查口、密封盖、锁紧盖、胶垫，管件本体侧面设有检查口，检查口上装有密封盖，并用胶垫密封，管件本体两端口处装有锁紧盖。检查口是B型铸铁管中经常用到的铸铁排水管件，是在安装施工中必用管件，应用广泛。

检查口一般装于立管，供立管与横支管连接处有异物堵塞时清掏用，多层或高层建筑的排水立管上每隔一层就应装一个，检查口间距不大于10m。但在最底层和设有卫生器具的两层以上坡顶建筑物的最高层必须设置检查口，平顶建筑可用通气口代替检查口。另外，立管如装有乙字管，则应在乙字管上部设检查口。当排水横支管管段超过规定长度时，也应设置检查口。检查口设置高度一般从地面至检查口中心1m为宜。

W型铸铁管件 - 地漏 简介：又称为W型铸铁排水管件 - 地漏，地漏接头，英文名称（floor drain），地漏是地面与排水管道系统连接的排水器具。地漏分为直落式和防臭式。

地漏是连接铸铁排水管道与地面的重要接口管件，作为排水系统的重要部件，地漏性能好坏直接影响室内空气的质量，对卫浴间的异味控制非常重要。地漏是W型铸铁管中经常用到的铸铁管件，是在安装施工常用管件，应用广泛。

地漏排除的是地面污水，含固体物、纤维物多，毛发，易沉积物等，水质比其它任何器具都差，因此地漏应该具备排水快、防堵塞、防臭味、免清理功能。

W型铸铁排水管件地漏 具有无法兰盘，节省空间，铸铁管长度可以在现场按需裁切，安装快捷，拆装方便，便于维修更换等优点。其连接的可曲挠性和抗震性能良好的特点外，同时还具有可同步施工，管材利用率高，便于管道疏通，减少了水压试验次数，缩短工期提高经济效益的特点。