

# 杭州二点五次元厂家定制批发

产品名称	杭州二点五次元厂家定制批发
公司名称	深圳市博亚精密仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诺新云 型号:4030 测量行程:400*300
公司地址	深圳市龙华新区梅龙苑209
联系电话	0755-23046756 15013434785

## 产品详情

杭州二点五次元能将被测物体影像直接输入至计算机，使其数字化,在电脑或显示屏上生成画面让您更直观、简便、清晰的了解产品的形状、大小及尺寸。同时，您可以将所测得结果输出到Excel或AutoCAD软件里面作数据备份和客户所需测量资料传送。

杭州二点五次元适用客户群体：机械,电子,模具,弹簧,齿轮,接线端子,电路板,塑胶,小五金等

杭州二点五次元软件适用范围

- 1、多点测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形，提高测量精度；
- 2、组合测量、中心点构造、交点构造，线构造、圆构造、角度构造；
- 3、座标平移和座标摆正，提高测量效率；
- 4、测量数据直接输入到AutoCAD中，成为完整的工程图；
- 5、测量数据可输入到Excel或Word中，进行统计分析，求出Ca，等各种参数；方便用户保存，编制质量检查报告，或作进一步的处理。
- 6、记录用户程序、编辑指令、教导执行
- 7、大地图导航功能、快速对焦。
- 8、此外，影像测量仪还可以检测圆形物体的圆度、平面度检测,直线度、以及弧度

9、在影像仪下绘制的图像，可以直接保存为dxf文件，该文件可以在autocad软件中直接打开。

10、影像测量仪若是在加了探针的情况下，还可以直接用探针打点然后导入到逆向工程软件做进一步处理！软件可以自由实现探针/影像 相互转换!

杭州二点五次元4030规格参数

主机体尺寸（mm）：800\*560\*880

工作台面（mm）：560\*460

玻璃台面（mm）：445\*345

工作行程（mm）：400\*300\*150

工作距离(mm)：90

摄象机：彩色1/3 CCD

光栅尺数显解析度(mm)：0.001

X、Y轴线性精度：（3+L/200） $\mu$ m

光学目镜：1X

放大倍数：20X-180X

变焦物镜倍率：0.7X-4.5X

光源系统：LED环形超亮冷光源

机台底座、工作台和立柱材质：高精度花岗岩

载物台承重：20KG

仪器重量(kg)：280

电源：220V(用电设备要求接地可靠)

二点五次元注意事项

- 1、二次元影像仪使用时要远离水或潮湿的地方。
- 2、注意防尘，可在咨询厂商人员后采取防尘措施。
- 3、影像测量仪使用需远离热源。
- 4、注意电源电压的标称值，机器的地线和电源极性。

- 5、用户不可自行维修和打开机体，内部电缆零件更换尽量使用原配件。
- 6、二次元影像测量仪使用时，如发现异常情况，先拔掉电源。
- 7、注意使用后，先使影像仪冷却。
- 8、机器的移动要十分注意，运输注意包装、防震。

#### 二点五次元发货流程

广东省内送货上门，安装，培训。省外物流发货，工程师上门培训安装。现货均3个工作日内发货！可根据产品要求定制合适您的影像测量仪。