

# 龍門式高速石墨加工中心機

产品名称	龍門式高速石墨加工中心機
公司名称	中山市台祥机械设备有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:posch 型号:龍門式高速石墨加工中心機
公司地址	中山市三鄉鎮白石高新工業區礦山路4號
联系电话	13600342989 15521568068

## 产品详情

外护罩钣金全密封，彻底将机身、部件和电气包围。

高速控制系统，最高支持六轴同动，运算率高，配合全日本马  
达及驱动装置。实现高速、高效加工的最佳保证。

v型特别结构，系厂司专利设计，更加有效隔绝粉尘、废屑。

进口高速内藏式主轴，最高转速可达每分钟/30000转，内置特  
殊防尘，外加双重可伸缩式主轴护罩，彻底隔绝粉尘侵害。

配合高输出大功率台祥石墨专用吸尘器，更是如虎添翼，是  
台祥让石墨加工中心机从此变得如此完美。

高刚性的机身再配合世界先进的身部件及系统，台祥石墨机将  
是台湾机床中性价比最高的厂商，必将做视业界。

本公司保留变更设计之权力，朝夕规格有改恕不另行通知。

标准配备

主轴冷却系统自动润滑系统水平调整螺丝及脚垫

全封闭式钣金rs232/rj45介面电器箱热交换器

吹气装置工具箱操作及使用者手册工作灯

三色警示灯mpg\*\*\*\*石墨专用吸尘器

机型	tv50	tv60	tv80	tv100	tv130
工作台面尺寸 mm	620 × 380	500 × 800	500 × 1000	600 × 1300	1800 × 900
左右行程 (x) mm	500	600	800	1000	1300
前后行程 (y) mm	400	450	500	600	700
上下行程 (z) mm	455	450	500	600	650
主轴端面至工作台面距离	45-500mm	110-610mm	110-610mm	70-670mm	150-800mm
主轴锥度	bt30/	bt30	bt30	bt-40	bt40
主轴转速	8000/10000	20000rpm	20000rpm	1800rpm	18000
快速位移	30m/min	30m/min	24m/min	18m/min	15m/min
切削进给	5-1200mm/min	5-1200mm/min	5-10000mm/min	5-8000mm/min	5-5000mm/min
定位精度 (mm)	±0.005	±0.005	±0.005	±0.005	±0.005

住复精密 ( mm)	± 0. 003	± 0. 003	± 0. 003	± 0. 003	0. 003
工作台承重	250kg	350kg	450kg	600kg	1000kg
重量 ( kg)	4000kg	4600kg	5200kg	700kg	11000kg
占地面积 ( mm)	2400 × 1800 × 2160	2600 × 2000 × 23 60	2800 × 2200 × 25 00	3100 × 2800 × 2 680	3800 × 310 0 × 3000