

厂家生产无石棉高耐磨树脂刹车带 船舶刹车带

产品名称	厂家生产无石棉高耐磨树脂刹车带 船舶刹车带
公司名称	洛阳海恩化工工贸有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:海恩 型号:按需
公司地址	洛阳市高新技术开发区延光路火炬园B座301
联系电话	0379-62201957

产品详情

无石棉刹车带(<http://www.lyhaien.cn/>)选用新型耐磨、耐高温非石棉线条，内含黄铜丝、粘胶纤维、玻纤、芳纶纤维等成分。经过先进机械设备整体编织，浸渍特别配制的高分子树脂，经高低温等工艺定型而成。

产品优势：

适宜而稳定的摩擦系数。摩擦系数是评价任何一种摩擦材料的一个最重要的性能指标，关系着摩擦片执行传动和制动功能的好坏。我公司在摩擦材料中加入高温摩擦调节剂填料，来减少和克服“热衰退”，确保产品有稳定的摩擦系数；良好的耐磨性能。摩擦材料的耐磨性是其使用寿命的反映，也是衡量摩擦材料耐用程度的重要技术经济指标。我公司选用合适的减磨填料能有效地减少材料的工作磨损，特别是热磨损，可延长其使用寿命；具有良好的机械强度和物理性能。在摩擦工作过程中，摩擦材料除了要承受很高温度的同时，还要承受较大的压力与剪切力，因此要求摩擦材料必须具有足够的机械强度。我公司采用特殊的纤维增强材料作为的基材，它赋予摩擦制品足够的机械强度，使其能承受摩擦片在生产过程中的磨削和铆接加工的负荷力以及使用过程中由于制动和传动而产生的冲击力、剪切力、压力；产品适用领域广泛。基于该产品集摩擦性能稳定、柔软性好、耐磨、使用寿命长等优点，各项指标均优于其它加工工艺的刹车带，适用于船业、钻探机械、矿山作业等大型机械及轻功率机械的制动减速。

规格参数

温度	摩擦系数(μ)	磨损率(v)cm ³ /N.m
100	0.40--0.65	0.46 x 10 ⁻⁷

150	0.35--0.65	0.76 x 10 ⁻⁷
200	0.32--0.60	0.92 x 10 ⁻⁷

洛阳海恩专业生产无石棉编织型树脂刹车带，主要用于锚机、绞车、缆车、船舶的刹车制动。无石棉刹车带具有弹性好、韧性大、抗冲击、强度高、耐磨且对偶吻合性好、制动灵敏等优点。

生产车间：

生产车间：

产品库房：

产品库房：

洛阳海恩工矿设备有限公司专业生产树脂刹车带、摩擦衬垫、天轮衬块、塑料衬板、聚氨酯制品、闸瓦、盘形制动器、托辊、罐耳等。本着精益求精、追求完美的态度，为顾客提供高品质的产品及服务。公司与德邦、佳吉、天地华宇、中铁快运、顺丰、申通、EMS、韵达等知名物流及快递公司长期合作，竭诚向您提供快速的响应。热忱欢迎各位新老顾客莅临指导、洽谈！

全国统一销售与服务热线：400-0379-012

洛阳市高新技术开发区延光路火炬创新创业园B座201

地址：

网站：

<http://www.luoyanghaien.com/> 和 <http://www.luoyanghaien.cn/>

手机：

销售一部：13633795842 刘经理 销售二部：13693790421 张经理 销售三部：13613880563
王经理