

# 外墙真石漆 棕色 国标标准 多功能环保健康墙面漆

产品名称	外墙真石漆 棕色 国标标准 多功能环保健康墙面漆
公司名称	佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司
价格	4.60/kg
规格参数	品牌:雷工 型号:LGS0008 干燥时间(表干):小于4h
公司地址	广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号
联系电话	0757-23663729 15024259779

## 产品详情

什么是天然真石漆？

天然真石漆是以不同粒径的天然花岗岩

### 涂料

。是耐水、耐碱、耐候性好、附着力强的高保色性、水性环保建筑涂料。天然真石漆具有花岗岩、大理石、天然岩石等石材的装饰效果，并具有自然的色彩，逼真的质感，坚硬似石的饰面，给人以庄重、典雅、豪华的视觉享受。

包装规格：25KG/桶、75KG/桶、50KG/桶

贮存要求：密闭存放于阴凉通风处，避免日光照射或冰冻，存储最佳温度为5~35

执行标准：JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》W型

GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》（水性外墙涂料面漆）

适用范围：天然真石漆应用非常广泛，适用于别墅、公寓、办公楼、大厦等建筑物的内外墙装饰：可作为外墙及浮雕、梁柱等异型墙面装饰，可做外墙壁画，还可用于室内装修，有花岗岩、大理石、麻石般的色泽效果，尤其适用于室内的圆柱、罗马柱等装饰上，装饰效果堪比石材，又比石材更适合塑造各种

艺术造型。

技术参数：理论涂布率：0.3~0.5平方米/公斤（平面，1~2遍）

表干：< 2小时（25摄氏度，相对湿度< 85%）

实干：< 48小时（25摄氏度，相对湿度< 85%）

颜色：可根据客户要求调配颜色

安全性：水性配方，绿色环保

施工工艺：

- 1.先用抗碱封闭底漆封底一遍，干透后用真石漆专用喷枪喷涂天然真石漆，喷涂1~2遍（也可以刮涂），重涂间隔为2小时以上
- 2.48小时后（真石漆干透）再喷水性罩光面漆1~2遍
- 3.必须套用底漆、面漆以保证施工质量及耐久性
- 4.对于复杂的基层，为确保达到最佳施工效果，将提供全面的施工方案