

# 深圳翼闸厂家

产品名称	深圳翼闸厂家
公司名称	深圳易卡迅科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:易卡迅 型号:EK
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园东区B栋5楼
联系电话	0755-98583232 18823797790

## 产品详情

### 【产品功能】

特色功能：

『消防联动』在设备不断电的情况下,当设备接收到消防信号时,闸门自动打开,进入紧急通行状态

『运行模式』 A:行人通行常闭模式 B:行人通行常开模式 C:单车及轮椅通行模式

『二次开闸』行人刷卡后,反向行人闯入,闸门关闭,反向闯入者退出通道后,闸门将再次打开,刷卡人可继续通行

『多重防夹』红外防夹,机械结构防夹,关闭过程中阻挡红外二次打开。

『通行指示』刷卡后,上盖长形箭头闪烁提示,新颖独特

『故障自检』真正故障自检,当设备故障运行异常,设备报警并显示故障代码,准确找到故障位置,便于调试及检修

标准功能：

『通行方向』自由设置单向或双向控制人员进出,可单向自由通行、双向自由通行或单向刷卡或双向刷卡通行

『自动复位』刷卡开闸后行人在系统设定时间内未通行,系统自动取消通行权限(复位时间可调),自动

## 关闸

『记忆功能』多次有效刷卡可过多人,适用于一些特殊场合

『设备兼容』配置标准输入、输出接口,可与多种识别系统设备相衔接

『远程控制』通过设备串口直接通过管理计算机实现远程控制与管理,可实时检测设备运行状态并可修改运行参数

『通行指示』带通道常亮LED灯指示,带即时通行LED灯指示

『非法通行』标准执行一人一卡通行模式,防止闯入、尾随通行,遇到非法通行情况,闸机关闸并报警提示

『断电开闸』若市电断开,设备将自动打开闸门,防止通道受阻,通电后自动复位

### 【拓展特点】

机箱材质尺寸更改,挡板颜色材质更改。

红外数量增减;语音提示模块增加;计数器显示屏增加;声光报警增加;排气扇/恒温装置增加。

兼容一维码/二维码扫描;身份证阅读;指纹识别;ESD识别等。 其他可行的拓展要求。

### 【技术参数】

序号	名称	参数
1	组成	机箱外壳、电机、红外、通行指示灯、机芯、电控、挡板等。
2	机箱材质	国标304不锈钢机箱外壳
3	产品尺寸	1400*300*980
4	通道宽度	单边挡板固定箱外270mm,通道宽度600mm左右
5	红外数量	5对(3对防夹)。
6	使用环境	温度:-10 ~ 70 ;湿度:RH 90%不凝露;环境:室内/室外(雨棚)
7	电源输入	AC220V-240V 50/60Hz
8	输入接口	开关信号或DC12V电平信号
9	通讯接口	串口 RS485