

# 深圳三辊闸厂家

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 深圳三辊闸厂家                   |
| 公司名称 | 深圳易卡迅科技有限公司               |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 品牌:易卡迅<br>型号:EK           |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园东区B栋5楼     |
| 联系电话 | 0755-98583232 18823797790 |

## 产品详情

### 【标准功能】

#### 安全：

- 『消防联动』在设备不断电的情况下,当设备接收到消防信号时,闸门自动打开,进入紧急通行状态
- 『防止潜回』 闸杆运转60°后,机械设定只能前行,防止对面人员非法回转通过
- 『断电通行』若市电断开,设备自动落杆,通道畅通;通电后手抬上杆

#### 通行：

- 『通行方向』自由设置单向或双向控制人员进出,可单向自由通行、双向自由通行或单向刷卡或双向刷卡通行
- 『一人一卡』标准执行一人一卡通行模式,刷卡转杆通过,杜绝尾随/闯入现象。
- 『闸杆复位』行人通过后,闸杆自动回复至零位
- 『记忆功能』多次有效刷卡可过多人,适用于一些特殊场合
- 『通行复位』刷卡后规定时间内未通过,自动取消通行权限,规定时间可调

智能：

『设备兼容』配置标准输入、输出接口,可与多种识别系统设备相衔接

『远程控制』通过设备串口直接通过管理计算机实现远程控制与管理，可实时检测设备运行状态并可修改运行参数

『通行指示』带通道常亮LED灯指示,带即时通行LED灯指示

『液压减震』带液压减震,有效降低噪音和机械磨损度,延长使用寿命

### 【拓展特点】

机箱尺寸更改

增配计数器,显示屏等设备。

兼容一维码/二维码扫描；身份证阅读；指纹识别；ESD识别等。 其他可行的拓展要求。

### 【技术参数】

| 序号 | 名称   | 参数                                      |
|----|------|---|
| 1  | 组成   | 机箱外壳，闸杆，铝盘，电磁阀，电控，机芯，LED灯，液压减震等。        |
| 2  | 机箱材质 | 国标304不锈钢机箱外壳                            |
| 3  | 产品尺寸 | 1200*280*980                            |
| 4  | 通道宽度 | 杆长510mm，通道宽度600mm左右                     |
| 5  | 使用环境 | 温度：-10 ~ 70 ；湿度：RH 90% 不凝露；环境：室内/室外(雨棚) |
| 6  | 电源输入 | AC220V-240V 50/60Hz                     |
| 7  | 输入接口 | 开关信号或DC12V电平信号                          |
| 8  | 通讯接口 | 串口 RS485                                |