

深圳摆闸图片

产品名称	深圳摆闸图片
公司名称	深圳易卡迅科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:易卡迅 型号:EK
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园东区B栋5楼
联系电话	0755-98583232 18823797790

产品详情

【标准功能】

安全：

『消防联动』在设备不断电的情况下,当设备接收到消防信号时,闸门自动打开,进入紧急通行状态

『红外防夹』闸门在关闭过程中,当防夹红外检测到信号是,电机将闸门再次打开,防止行人夹伤事故发生

『机械防夹』当防夹红外出现故障或行人在防夹红外检测盲区,闸门在关闭过程中遇阻力度小,降低行人夹伤事故发生

『断电通行』若市电断开,设备将自动打开闸门,防止通道受阻

通行：

『通行方向』自由设置单向或双向控制人员进出,可单向自由通行、双向自由通行或单向刷卡或双向刷卡通行

『通行模式』A:行人通行常闭模式 B:行人通行常开模式 C:单车及轮椅通行模式

『二次开闸』行人刷卡后,反向行人闯入,闸门将关闭,反向闯入行人退离通道,闸门再次打开,刷卡行人可继续通过

『自动复位』刷卡开闸后行人在系统设定时间内未通行,系统自动取消通行权限(复位时间可调),自动关闸

『记忆功能』多次有效刷卡可过多人,适用于一些特殊场合

智能:

『故障自检』设备故障运行异常时,报警并显示故障代码,便于设备调试及维护检修。

『设备兼容』配置标准输入、输出接口,可与多种识别系统设备相衔接

『远程控制』通过设备串口直接通过管理计算机实现远程控制与管理。可实时检测设备运行状态并可修改运行参数

『通行指示』带通道常亮LED灯指示,带即时通行LED灯指示。

『非法通行』标准执行一人一卡通行模式,防止闯入、尾随通行,遇到非法通行情况,闸机关闸并报警提示

【拓展特点】

机箱尺寸更改;摆臂长短/样式更改。

红外数量增减;语音提示模块增加;计数器显示屏增加;声光报警增加;排气扇/恒温装置增加。

兼容一维码/二维码扫描;身份证阅读;指纹识别;ESD识别等。其他可行的拓展要求。

【技术参数】

序号	名称	参数
1	组成	机箱外壳,摆臂,电机,电控,红外,机芯,LED灯等。
2	机箱材质	国标304不锈钢机箱外壳
3	产品尺寸	1200*280*980mm
4	通道宽度	600-1700mm
5	红外数量	4对防夹

6	使用环境	温度：-10 ~ 70 ；湿度：RH 90% 不凝露；环境：室内/室外(雨棚)
7	电源输入	AC220V-240V 50/60Hz
8	输入接口	开关信号或DC12V电平信号
9	通讯接口	串口 RS485