

# 供应长沙地坪漆，环氧平涂地坪批发价格

产品名称	供应长沙地坪漆，环氧平涂地坪批发价格
公司名称	长沙市恒广地坪涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒广 型号:MHG-01
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区火星街道万家丽中路一段3号建安大厦1501房
联系电话	15116110720

## 产品详情

恒广地坪涂料有限公司是一家集新材料研发、涂料生产销售、工程设计施工于一体的专业化地坪涂料公司。主要销售环氧平涂、环氧自流平、环氧底涂、环氧中涂、环氧防静电面涂等各种环氧树脂地坪材料、耐磨硬化地坪材料、康体运动地坪材料、其他类别地坪材料，欢迎各位新老顾客前来咨询！电话：15116110720

网址：<http://www.cshgdp.com>

产品型号：恒广地坪TMHG-01

产品特点：本产品具

有良好的光泽和硬度，色彩鲜亮，漆膜丰

满，耐磨性好，配合[环氧底涂](#)和[环氧中涂](#)

施工而成的环氧薄涂地坪，适合于普通食品、药品、地下停车场等地面的涂装。

详细说明：

一、物理参数：

1、主剂（A）：可自选颜色，比重1.2

2、固化剂（B）：无色或淡黄色，比重0.92

3、混合配比：重量比A:B=5:1

4、使用时间：0分/(25 )

5、表干时间：4~6h/(25 )

6、实干时间：24h/(25 )

7、完全固化：7天

8、固含量：80 %

## 二、施工说明：

1、混合：将A、B组份按比例倒入配料桶，混合均匀。

2、施工：适合于滚涂\刷涂\批刮施工。

3、参考用量：0.2kg/m<sup>2</sup> (单遍湿膜)

4、施工条件：建议在10 以上使用本品，要求基面干燥，空气相对湿度小于85%；施工和干燥期间，应保持良好的通风。

## 三、注意事项：

1、滚动辊筒以得到一个均匀的表面，注意不要过度过厚辊涂以致空气进入涂层，建议批刮一遍辊涂一遍施工。

2、注意倒出混合料时不允许把桶壁和桶底粘附的混合料刮出，防止可能出现的混合不均匀情况。

## 四、储存包装：

1、储存：储存过程中，A组可能会有轻微沉淀，使用前先将A组充分搅拌均匀。密封储存于阴凉通风处，防潮、防晒、防冻；

2、包装：24kg/套 30kg/套

五、保质期：6个月

## 六、安全：

小心使用本品，吞服是有害或致命的；如果吞服应立即求医；皮肤、眼睛不得接触本品；时刻注意采取预防措施，防火防爆；残留物的处理应遵守有关国家或当地政府的安全法规。

## 七、重要声明：

客户所购各类产品，必须在大面积使用前小面积试样，确认无误后方可施工。本公司不能保证产品适用于任何工地及所有工艺；本公司不承担由于产品使用而引发的任何直接或间接责任。

联系人：李经理

手机：13467582761

电话：15116110720

传真：0731-88960981

邮箱：156201028@qq.com

网址：<http://www.cshgdp.com>

地址：长沙市芙蓉区建安新商汇1501室（万家丽路与远大路交叉处东南角）