

供应混凝土密封固化剂，欢迎大家选购

产品名称	供应混凝土密封固化剂，欢迎大家选购
公司名称	长沙市恒广地坪涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒广 型号:MHG-01
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区火星街道万家丽中路一段3号建安大厦1501房
联系电话	15116110720

产品详情

恒广地坪涂料有限公司是一家集新材料研发、涂料生产销售、工程设计施工于一体的专业化地坪涂料公司。主要销售环氧平涂、环氧自流平、环氧底涂、环氧中涂、环氧防静电面涂等各种环氧树脂地坪材料、耐磨硬化地坪材料、康体运动地坪材料、其他类别地坪材料，欢迎各位新老顾客前来咨询！电话：15116110720

网址：<http://www.cshgdp.com>

本产品是一种无色、无味、无毒的液体密封剂，通过有效渗透与混凝土中的化学成分发生深刻化学反应，使其成分固化成一坚固实体，从而得到一个无尘、致密的整体，有效提高强度、密度和耐磨性。适用于大型机械重工厂房、地下停车场、配送中心、商场、车站码头等新旧混凝土、金刚砂耐磨或水磨石地面的硬化处理。

一、产品性能：

本产品科技环保，无色无毒，具有相当的渗透力，施工完成后获得的地面具有高强度、高耐磨性，能有效防止油污或油脂侵入，易于清洗；使用寿命一般在15年以上，经久耐用，越用越光亮。

二、性能指标：

项目名称

技术指标

外观

无色透明液体

密度

1.2kg/L(20)

溶解性

水可任意溶解

耐磨性（失重1kg250转）

油泡半年强度不降低

三、施工方法：

表面平整、坚实、洁净、干燥，不空鼓、不起砂、不开裂、无油脂。

使用低压喷涂、滚涂或者刷涂的方法涂布，并保持浸润40~60分钟，渗透较快的地面可进行多遍施工。

处理后的地面干燥24小时可正常使用。

施工完成后在平整密实的地面在使用一段时间后会有一定的光泽，但抛光能使地面立即获得高光泽的效果。

四、注意事项：

1、用原液直接喷涂，严禁掺水稀释；施工区环境温度在5 ~ 35 之间，混凝土表面温度不低于2 ，相对湿度10% ~ 90%；在通风的环境下施工。

2、该产品不能用于任何油性材料表面，如沥青、油漆、乙烯基等。

五、储存包装：

密封储存于阴凉通风处，防晒。包装：25kg 50kg 200kg

六、保质期：24个月

七、安全：

施工时应穿戴防护服，套袖，手套等劳保用品；避免接触皮肤和眼睛，如不慎进入眼睛请即用水冲洗至少15分钟，并通知医生；与皮肤接触时会引起瘙痒，请即用肥皂和水清洗；如误食，请喝两大杯水，并联系医生；每次使用后请将瓶口封闭。

八、重要声明：

以上产品介绍中的技术信息及施工注意事项均以现阶段科学知识为依据，所提供的资料适用于常规情况；不保证产品在特殊条件下的适用性、精确性和可靠性，由使用方负责在特殊用途和特殊施工程序下使用的责任。

联系人：李经理

手机：13467582761

电话：15116110720

传真：0731-88960981

邮箱：156201028@qq.com

网址：<http://www.cshgdp.com>

地址：长沙市芙蓉区建安新商汇1501室（万家丽路与远大路交叉处东南角）