

电缆穿线器，玻璃钢穿线器，电工穿线器

产品名称	电缆穿线器，玻璃钢穿线器，电工穿线器
公司名称	霸州市城区威光电力工具器材厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:霸州威光 型号:AAA齐全
公司地址	霸州市城东工业园区
联系电话	0316-7177088 18533627779

产品详情

电缆穿线器，玻璃钢穿线器，电工穿线器

霸州威光生产穿管器，穿线器又叫穿管器，通管器，穿管器，穿线器是在电力施工过程中在电力管道，排水管道中牵引布线的工具，穿线器表面光滑富有弹性，能够多种角度弯曲，可以轻松通过狭窄的通道或者转弯的通道。

穿线器有内置钢芯或铜芯，玻璃纤维层，高强度聚防护层构成，玻璃钢穿线器具有省时，省力，提高工效等优点，可用于电信管道清洗及光缆，电缆和塑料子管的布放。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出，然后与相应的金属头联接，穿入管路内。用于清理时，引导头带动清理工具，可以清理管道；用于布放电缆时，可先将钢丝或铁线带入，尔后用钢丝或铁线牵引电缆入管。是电力施工种不可或缺的工具之一。

穿线器技术参数：

规格型号 4.5mm、 6mm、 9mm、 10mm、 11mm、 12mm、 13mm、 14mm、 15mm、 16mm

长度范围 10米-500米（可根据客户要求订制）

弯曲半径 330mm

穿线器纤维密度 210kg/m

断裂拉力 4200Kg

穿线器适用温度范围 -40 至+80

支架尺寸分类(1300mm × 450mm × 1330mm)(1200mm × 420mm × 1220mm)(980mm × 350mm × 1000mm)(680

mm × 240mm × 700mm)(420mm × 180mm × 400mm)

穿线器使用注意事项：

1. 穿线器通过的直角弯不能过多，太多的直角弯穿线器通过困难；
2. 穿线器不用的时候尽量放在阴凉处，避免阳光暴晒，高温等环境，长时间在此类环境中存放会影响穿线器的使用寿命；
3. 购买穿线器是注明要求，是否需要加钢芯，铜芯
4. 使用穿线器的时候不要弯曲过大的角度或者非常规性操作，避免出现断裂
5. 一旦穿线器出现断裂情况，应当及时修补，防止在施工时断裂在管道中；
6. 穿线器的拉力强度，跟穿线器的直径成正比，购买时选好你需要的直径，防止购买回去的穿线器不适用。

以上是我公司穿线器的相关信息，此外，我公司还生产，网套，卡线器，紧线器，玻璃钢绝缘梯，带电清扫刷，玻璃钢管等电力机具。

我公司联系方式：0316-7177088 手机：15632658889

业务传真：0316-7682355 QQ：211676701

电缆穿线器，玻璃钢穿线器，电工穿线器