EVA热熔胶粉

产品名称	EVA热熔胶粉
公司名称	上海星霞高分子制品有限公司
价格	14.90/千克
规格参数	品牌:星霞 型号:28/150 品名:EVA
公司地址	上海市浦东区陈邵路1988号
联系电话	02165914379 13817112471

产品详情

乙烯-醋酸乙烯共聚物（也称为乙烯-
乙酸乙烯共聚物）是由乙烯（E）和乙酸乙烯（VA）共聚而制得，英文名称为：Ethylene Vinyl Acetate，简称为EVA，或E/VAC。聚合方法用高压本体聚合（塑料用）、乙酸乙烯含量低的就用高压本体聚合。 EVA热熔胶粘接力强、用量少、熔点低、耐洗涤无毒无污染、透明、使用方便、性能优。 用EVA粉末制成的热熔胶粘合衬布，耐水洗、手感好、有弹性、不起皱、不变形、能使服装挺括、美观、穿着舒适大方。 采用国外高级原料及国内先进设备，为客户提供500~100微米之间的热熔胶粉末。产品具有很强的粘合牢度，优越的耐水洗性能等，广泛应用于服装衬布，服饰亮片用低温热熔胶粉,汽车顶棚内饰等各种化纤、涤棉等织物及无纺织物之间的粘合,与金属和纺织品粘结效果均佳。可取代同类进口胶粉。

EVA热熔胶粉特点：

耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。

耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。 隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

低温EVA热熔胶粉规格 软化点：60℃　熔点：77℃ 粒径：25--80目 VA含量：28% 熔融指数：150

产品应用：1、服装粘合衬

2、鞋材内衬粘合

3、汽车顶棚复合、粘结，汽车脚垫、内饰等复合、粘结

4、地毯复合，粘结

欢迎来电咨询：13817112471