

Thick800A通用分析仪器

产品名称	Thick800A通用分析仪器
公司名称	常熟市圣海电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市尚湖镇王庄工业区
联系电话	6-0512-52438810 15050338780

产品详情

Thick800A通用分析仪器 性能特点

满足各种不同厚度样品以及不规则表面样品的测试需求

0.1mm的小孔准直器可以满足微小测试点的需求

高精度移动平台可精确定位测试点，重复定位精度小于0.005mm

采用高度定位激光，可自动定位测试高度 定位激光确定定位光斑，确保测试点与光斑对齐

鼠标可控制移动平台，鼠标点击的位置就是被测点 高分辨率探头使分析结果更加精准

良好的射线屏蔽作用 测试口高度敏感性传感器保护

Thick800A通用分析仪器 技术指标 元素分析范围从硫(S)到铀(U)。

一次可同时分析最多24个元素，五层镀层。分析检出限可达2ppm，最薄可测试0.005 μ m。

分析含量一般为2ppm到99.9%。镀层厚度一般在50 μ m以内（每种材料有所不同）

任意多个可选择的分析和识别模型。相互独立的基体效应校正模型。多变量非线性回收程序

多次测量重复性可达0.1% 长期工作稳定性可达0.1% 度适应范围为15 至30 。

电源: 交流220V ± 5V, 建议配置交流净化稳压电源。 仪器尺寸：576(W) x 495 (D) x 545 (H) mm

重量：90 kg

Thick800A通用分析仪器 标准配置

开放式样品腔。精密二维移动样品平台，探测器和X光管上下可动，实现三维移动。双激光定位装置。

铅玻璃屏蔽罩。 Si-Pin探测器。 信号检测电子电路。 高低压电源。 X光管。 高度传感器 保护传感器
计算机及喷墨打印机

Thick800A通用分析仪器 应用领域 金属镀层的厚度测量, 电镀液和镀层含量的测定。

产品来源：www.skyray-fisher.com/hyperii-Products-21929011/ Thick800A通用分析仪器

其他产品推荐：www.skyray-fisher.com/hyperii-Products-21928056/ 金属膜厚测试仪