

固定式投光灯塔 380 (V)

产品名称	固定式投光灯塔 380 (V)
公司名称	南通中铁长江电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:L-DT 光源功率:200-1000 (W) 电压:380 (V)
公司地址	如皋市如城镇锦绣苑朝西16号
联系电话	86 0513 87521149 15365488786

产品详情

型号	L-DT	光源功率	200-1000 (W)
电压	380 (V)	外形尺寸	1400-4000 (mm)
主要适用范围	铁路枢纽站场，海港码头、飞机场、发电厂、体育场及城市广场立交桥		

适用范围：该灯塔适用于铁路枢纽站场，海港码头、飞机场、发电厂、体育场及城市广场立交桥等场所的大面积照明。产品分类：1、固定式投光灯塔 (dt)

灯塔内设有爬梯、灯塔顶部设有维修平台与护栏，便于维修灯具，电器配置有防爆型与非防爆型。2、升降式投光灯塔 (sdt) 升降方式有电动和手动两种。3、转臂式投光灯塔 (zdt) 分转臂固定式和转臂升降式两种，能实现90度角旋转，转臂固定式能实现0-90度照射要求。转臂升降式能解决铁路场所灯盘与铁轨垂直的问题。4、避雷针式投光灯塔 (bdt) 5、无线电发射灯塔 (wdt) 结构特点：塔身结构：塔身为等边角钢结构，全螺栓连接，便于运输及现场安装。塔身及零部件全部采用热镀锌防腐处理。截面为正方形，分0.6m、0.9m1.0m三大系列，塔高为16.5 - 40m，可供用户选用，抗风等级分别有50kg/m²和80kg/m²两种，塔身底部设防护门。升降灯架：由升降架和灯具架组成，角钢焊接，配有定位装置及8个包角轮。升降架形式多样，能适应各种场地照明要求，主要有方形、圆形、多边形、一字形等，亦可根据用户的要求设计造型。升降系统：由手摇把、支架、滑轮箱、减速机、电动机、离合器、平衡砣等组成，具有升降自如、平稳、安全、省力等特点。转向系统：由手摇把、转动轮、转盘等组成，在下面安装时灯盘与铁轨平行，升至顶部可通过手摇将灯盘旋转90°与铁轨垂直。(转臂式灯塔) 电气装置：由电器箱、配线管及接地装置组成，电源采用380v三相四线引入配电箱，塔顶设避雷针，利用塔身作为接地引入地线，接地电阻不大于10 。

照明控制：可近控、远控，亦可分半夜灯、全夜灯、光控、时控等多种控制方式。其他：由于塔身采用积木式安装技术，使该系列灯塔具有向多功能发展的优势，可根据用户的特殊要求在满足照明要求的基础上增设其他功能，如避雷针式投光灯塔、升降式无线发射塔等，一塔多用有利于用户节省投资