

彩砂地坪工艺施工

产品名称	彩砂地坪工艺施工
公司名称	广州市耐迪涂料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市天河区燕玲路89号燕桥大厦2809室
联系电话	020-87226873

产品详情

彩砂地坪工艺施工 彩砂地坪的研发与应该用，自流平彩砂地坪，由广州市耐迪涂料有限公司研发设计，是传统彩砂地坪的改良升级版，是一款高档洁净地坪，装饰性好，美观度高。相比传统彩砂地坪，“耐迪斯”自流平彩砂地坪对产品特性及施工工艺都进行了革命性的调整，整个工艺流程透明简单，有效避免了灌浆不足、起壳等问题，在地坪耐磨度、邵氏硬度、平整度以及美观度方面，都更上一层楼

彩砂地坪的适用场所 适用范围 电子通讯、卷烟厂、食品厂、医疗卫生、石油化工、纺织、家具、文体用品等行业中，需要耐磨抗压、耐冲击，同时要求地面无连接缝、高度洁净的场所。 高档娱乐场所、宾馆、机场、地铁、大型商场、商务大厦、会展中心、办公室及实验室等重视美观效果，同时又对耐磨抗压性要求较高的场所。 彩砂地坪工艺施工 工艺名称 具体做法及要求

参考用量 基面处理 1.基面清洁，用专业打磨机打磨；

2.对起壳、龟裂、麻面、疏松、空鼓等现象进行综合处理；底漆层

1.将环氧自流平底漆用专业滚筒均匀涂于地坪表面；2.要求垂直施工，不要有遗漏部位；

0.15kg/m² 中涂浆 1.将环氧自流平中涂（色漆-黄桶）搅拌均匀；2.将固化剂（固化剂-

蓝桶）加入色漆桶中（按5：1比例），添加适量的石英砂充分搅拌均匀成糊状；

3.用专业平刀批刮2遍（每次间隔约8小时）。 0.9kg/m² 封闭层 1.将环氧面漆主材（色漆-

黄桶）搅拌均匀；2.将固化剂（固化剂-

蓝桶）加入色漆桶中（按5：1比例），添加适量的石英粉充分搅拌均匀成腻子状；

3.用专业平刀批刮1遍（每次间隔约8小时）。 0.1kg/m² 面涂层 1.将环氧面漆主材（色漆-

黄桶）搅拌均匀；2.将固化剂（固化剂-蓝桶）加入色漆桶中（按6.5：1比例），充分搅拌均匀；

3.用专业镬刀均匀批刮1遍（每次间隔约8小时）。 2kg/m²

耐迪斯正在全国举行“停车场微珠防滑地坪漆免费送”活动 联系方式：400-060-1333 13570227777

吕先生 QQ：1442544608