

深海SH-125防水剂

产品名称	深海SH-125防水剂
公司名称	东莞市塘厦深海建筑材料厂
价格	8.50/公斤
规格参数	品牌:深海 型号:SH-1253 包装规格:50千克/桶
公司地址	东莞市塘厦镇宏业北10路7号
联系电话	0769-87939807 13924345027

产品详情

深海 SH-1253#防水剂

型号：SH-1253# 用途：混凝土、砂浆、木材、石材、陶瓷、菱镁的防水

固含量：30±1% 保质期：2年 规格：50千克/桶

一、概述

本产品是一种新型改性有机硅材料化合物，其防水机理是水和二氧化碳作用下生成有机硅树脂膜，可广泛用于混凝土、砂浆、木材、石材、陶瓷、以及菱镁上。

二、产品优势性能

1. 本品是一种淡黄色或无色液体。
2. 无毒、不燃不爆、无刺激气味，完全符合环保要求。
3. 防水性能优异，具有优良的耐候性。
4. 抗渗性强，较一般水泥提高四倍以上。
5. 耐磨性较一般水泥提高6倍以上。
6. 具有钝化作用，对钢筋等钢铁材质无锈蚀的作用。
7. 施工简单，造价合理。

8. 防水层渗透度3-10mm，并有很强的自我修复能力。

三.使用方法

1.广泛用于屋面、内外墙面、地面、卫生间、厨房、地下室和仓库的防水防潮以及钢筋混凝土结构的阻锈防渗透

2.用于地下人防工程：如涵洞、桥梁、堤坝、隧道、大型水电站、引水工程，以减少水侵蚀，防止风化；

3.用于各种水池：如游泳池、净水池、污水池、水塔等；

4.用于高吸水无机聚集体：如珍珠岩板、屋面砖、水泥砖、高层建筑轻体砖饰面、石棉、发泡砖、石膏制品、保温材料等的浸渍，使之具有显著的防水、防潮效果；

5.用于水溶性建筑涂料的防水、保护色彩、防止污染、防止老化，已广泛用于外墙饰面；

6.用于乳胶漆、水玻璃、107胶的添加剂，能使其具有明显的增水性，并可保持稳定的粘结强度；

7.用于砂岩、板岩、石材、花岗岩、瓷砖、大理石的表面防水防潮。

三、 注意事项：避免儿童接触，如不慎溅入眼睛立刻用清水冲洗

四、 技术参数:

项目：指标： 外观：无色或淡黄色 固含量：30±1% PH值：8—10

粘度（25℃,mm²/s）：8-15 倍半硅氧含量%（m/m）： 1

碱含量%（m/m）：5-10

五、 包装与贮存：

本品为50kg塑料桶装，在25℃及以下密封储存，保质期为24个月。本品为非危险品，但碱性强，需要妥善运输、贮存