

德国E+H电极PH数字电极CPS11D-7BA21

产品名称	德国E+H电极PH数字电极CPS11D-7BA21
公司名称	武汉楚仪自动化技术有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	品牌:E+H 型号:CPS11D 应用范围:0-14ph
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65022445 15027167133

产品详情

测量传感器ph电极cps11、 cps11d

e+h数字ph电极cps11d-7ba21

产品型号： cps11d-7ba21、 cps11d-7aa21 ， cps11-2aa2esa

cps11d-7ba21

[7] 型: 基本型

[ba] 应用范围: 0-14ph, 0...135oc, 16 bar, 可蒸汽消毒

[2] 测量杆长度: 120mm

[1] 认证: 非防爆场合

产品描述：

带memosens技术的模拟和数字ph电极 在过程和环境技术中标准应用，带憎污ptfe隔膜，可选内置温度传感器。

产品应用：

过程技术与监测、造纸、塑料化工、电厂（例如，烟灰洗涤器）煅烧厂、食品行业（例如，发酵罐）、

酿酒厂、水处理、饮用水、冷却水、井水。

产品性能及优势：

使用ptfe大环隔膜确保电极的耐用

生物适应性

可在6bar/87psi压力下使用

可蒸汽消毒

使用寿命长

用于高碱性的过程玻璃

可选内部pt100或pt1000温度传感器，用于精确的温度补偿

top 68插入系统用于可靠测量着传输

三种长度可选：120mm、225mm、360mm

ph复合电极带pt100温度传感器

只需一个电极安装位置和一根连接电缆

连续、准确，带温度补偿的ph测量系统

esa型top 68连接头，防水等级ip 68

基于memosens技术的更多优点：

通过非接触感应信号传输实现最大过程安全性

安全地数字化数据传输

传感器特殊数据储存功能，便于操作

传感器加载数据的注册实现仪表的前期维护

cps11d-7aa21

[7] 型: 基本型

[aa] 应用范围: 1-12ph, -15...80oc, 6 bar

[2] 测量杆长度: 120mm

[1] 认证: 非防爆场合

cps11-2aa2esa

[2] 电极插装头: 零点 eo=7.0 + pt100

[aa] 应用范围: 1-12ph, -15...80oc, 6 bar

[2] 测量杆长度: 120mm

[esa] 接头形式: 过程连接 pg13.5; 插接头 top68; ex

cps11-2ba2esa

[2] 电极插装头: 零点 eo=7.0 + pt100

[ba] 应用范围: 0-14ph, 0...135oc; 16 bar; 可蒸汽消毒

[2] 测量杆长度: 120mm

[esa] 接头形式: 过程连接 pg13.5; 插接头 top68; ex