

木质隔音门工厂、根据图纸设计制作、隔音门系列

产品名称	木质隔音门工厂、根据图纸设计制作、隔音门系列
公司名称	合肥市钢质防火门厂
价格	220.00/平方米
规格参数	品牌:安徽防火门 型号:甲乙丙 规格:1021
公司地址	中国 安徽 合肥市 安徽省合肥市工业园区
联系电话	18355105119

产品详情

木门简介：

木门分为：木质夹板保温门，木质隔音门，夹板门，胶合板门，木门，回迁房门，出租房门，廉价门，工程门。也称夹板门，指中间为轻型骨架，一般用厚32~35mm，宽34~60mm的方木作框，内为格形肋条。门有平板式的，有做小玻璃窗、含门框、铰链、插销、把手。将木料拼成门框，然后在框的两面满钉以胶合板。三夹板有极木、白杨、桧木、水曲柳、柚木、橡木等，厚度约4-6毫米。三夹板可整张或拼花钉之。夹板门简洁光滑，合乎清洁卫生要求，惟胶合板视胶的质量而定，通常受潮易脱胶，日晒易起裂，不宜用外门。适用范围

- 1、夹板门（单扇）：卧室、办公室、教师等建筑内门
- 2、夹板门（双扇）：会议室、俱乐部、办公室等较大房间
- 3、木质夹板保温门：内部填充保温棉
- 4、木质隔音门：内部填充隔音棉

按用途和质量分为三个等级

(高)级:用材及产品质量应符合高级木门要求。

(中)级:用材及产品质量应符合中级木门窗要求。

(普)级:用材及产品质量应符合普通级木门窗要求。

2规格

3.1 门框厚度分为：70、80、90、105、125mm。内用木框（套）的厚度依墙厚相应确定。

3.2 门扇厚度分为:30、35、38、40、42、45、50mm。

3 主要技术性能要求

4.1 建筑木门的物理力学性能

1) 各种薄木贴面的人造板或局部单板贴皮，其表面胶合强度均不得低于0.4MPa。浸渍剥离试验，试件第一边剥离长度均不得超过25mm。

2)

所有胶拼件的胶缝（纵向）的顺纹抗剪强度，硬杂木不应低于6.9N/mm²，软杂木不应低于4.9N/mm²。

3) 各类木门应具有足够的整体强度。按规定进行沙袋撞击试验后，仍应保持有良好的完整性。

4) 外门的抗风压性能、气密性、水密性、保温性能可参考外窗选用，但空气隔声性能应 30dB。外门的反复启闭性能应 10万次，主要五金件使用寿命 10万次，易更换的五金件 2.5万次。夹板门中间为轻型骨架，两面贴胶合板、纤维板、模压板等薄板的门，一般为室内门。

本公司专业生产销售：

免漆防火门系列、木质防火门系列、钢质防火门系列、钢质防火窗系列、玻璃防火门系列、不锈钢防火门系列、全玻防火门系列、防火卷帘门系列、防火防盗门系列、胶合板门系列、三合板门系列、装饰门系列、保温门系列、智能防盗报警门系列、彩钢门窗系列、塑钢门窗系列、铝合金门窗系列、钢大门系列、防爆门系列、密闭门、特种门系列、另有多种工业提升门销售、系列装饰建筑门。同时经销各种防火锁、逃生锁、防火闭门器、防火铰链、防火插销、防火顺位器、防火玻璃等系列产品。

为中国消防做贡献，希望百姓安居乐业，创建和谐社会