

供应供水稳流罐 稳流补偿罐 304不锈钢稳流罐

产品名称	供应供水稳流罐 稳流补偿罐 304不锈钢稳流罐
公司名称	常州光标环保科技有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:光标 型号:GB-WLG
公司地址	江苏省常州市武进区横林镇横洛东路11号
联系电话	0519-89608100 18068598200

产品详情

光标无负压稳流罐产品介绍

无负压稳流罐（别称无负压稳流器，无负压罐，稳流补偿器），是一种专用于无负压供水设备的一种罐体。无负压罐通过罐体顶部设置真空补偿器（又称为真空抑制器、真空预置器、无负压阀），进水口连接自来水管路，出水口与水泵的进水口连接。由于真空补偿器的作用，罐体内部在任何工作状态下都保持正压，避免了水泵直接抽取自来水管网的水，保护了水泵，避免了用户缺水。

光标无负压稳流罐工作原理

用户根据实际情况设定用水点工作压力，设备运行过程中实时检测实际供水压力，并与设定压力进行比较，调节变频器频率，使管网压力始终保持在设定数值上。负压检测装置实时检测稳流补偿器中的用水量变化情况，当检测到实际用水量小于管网的给水流量时，此时管网不产生负压，稳流补偿器进入储能状态；当检测到实际用水量大于管网的给水流量时，设备通过真空抑制器及稳流补偿器进入供水状态。

光标无负压稳流罐产品特点

- 1、根本不产生负压，而不是产生了负压后再去消除它。
- 2、水泵及管路全部为不锈钢材质，洁净的自来水在全密闭的管路中直接加压入户，彻底根除二次污染，让用户使用“放心水”。
- 3、管网压力被叠加利用，二次加压水头小，节省能源，节电效果十分显著。
- 4、不用修建蓄水池及水箱，占地面积小并节省了土建费用。

5、全自动化设计，全自动运行，无人值守。停电时有管网压力供应而不至于全区无水。工作水泵发生故障时，备用泵自动投入运行。

光标无负压稳流罐应用范围

- 1、新建住宅小区或楼宇等生活用水；
- 2、已建有水池、水箱的供水方式为了根除水质污染的彻底改造；
- 3、工矿企业的生产、生活用水；
- 4、城镇供水系统长距离供水中间加压站，区域化供水管网加压站，高位地域集中供水加压站。