

佛山地磅厂家_电子地磅批发价格_佛山地磅供应商

产品名称	佛山地磅厂家_电子地磅批发价格_佛山地磅供应商
公司名称	佛山市顺德区山和电子衡器有限公司容桂分公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山和 型号:LCS-100T 分度值:10kg
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区容桂鹿茵商铺7号
联系电话	86-075726680530 13600325119

产品详情

产品优点：

1. [德国西克](#)
(sick) 数字式称重传感器采用数字技术，能对温度系数，非线性，滞后和蠕变等进行自动数字化补偿；传输信号数字化，能有效预防电磁信号遥控干扰，达到防作弊作用。
 2. 系统设计可防雷100000A,100%防雷。
 3. 防水等级IP69，室外作业雷雨天气较多地区也能驾驭。
 4. 秤台采用弹性钢材，刚性好；国际标准U型钢桥梁结构，秤台承受能力强；除锈去氧化处理，打砂喷漆，秤台经久耐用，外观精美。
 5. 秤台设计模块化，标准化，系列化，可以组成多种规格。
- 整台数字式地磅系统环境适应性强，计量性能优越，准确度高，长期稳定性好，安装调试维护方便。

适用场合:

广泛用于冶金，矿山，机械，化工，港口，及公路货站行业。

100t无接线盒地磅参数:

型号	LCS-100T
准确度	级
最大称量	100T
最小称量	40kg-400kg
分度值	10kg
超载系数	150%
接口方式	Rs485
信号传输距离	1000m
传输波特率	19200bps
信号电源	DC12V，不小于600mA
产品执行标准	GB/7723-2008
显示	7位数码管，7个状态指示符
传输方式	RS232/RS485
交流输入	AC110~220V 50~60HZ
辅助电源	DC12V
使用温度	-20~60度
储运温度	-40 ~ 70
相对湿度	85%RH 10
防作弊	100%防作弊
防雷	100%防雷
厚度	标准10~14mm（可定制其他厚度）
尺寸	标准宽度：3-3.5米 长：16-24m（可定制）
材料	A3钢材(上海宝钢，韶钢)
密度	7.85g/cm ³
超载能力	150%F.S
极限过载	200%F.S
数字模块有效分辨数A/D	100000码
数据刷新速率	50HZ
通讯波特率	9600BPS
精度	± 0.02%F.S
适宜温度	-30~70度
零点输出	± 0.1%F.S
安全过载	150%F.S
保护等级	IP68
建议电压	9~12VDC

最大电压	20VDC
信号传输距离	1200m
传感器额定载荷	20,25,30,40
额定输出	20000 25000 30000 40000码