

# 塑料排水板厂家价格

产品名称	塑料排水板厂家价格
公司名称	舟山新塑土工材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	品牌:舟山新塑 型号:zsxs001
公司地址	浙江省舟山市定海区临城新区
联系电话	0580-2033577 13665815785

## 产品详情

### 蓄排水板特点

- 1、施工方便、维护简便且经济。
- 2、耐负荷及耐久性强。
- 3、能确保将多余水快速排走。
- 4、蓄水部分能将部分水储藏起来。
- 5、能给植物生长提供充足的水份与氧气。
- 6、量轻及屋顶隔热保温功能强。蓄排水板用途用于屋顶绿化、地下车顶板绿化、城市广场、高尔夫球场、运动场、污水处理厂、公共建筑绿化、广场绿化、园区内道路绿化工程。

蓄排水板成品保护 1、已铺设的蓄排水层，应采取措施进行保护，严禁在未覆土的已铺设蓄排水层上进行施工和运输，并及时进行下道工序的施工。

2、蓄排水层施工时要注意已经施工完成的其他成品保护。蓄排水板应注意的质量问题

- 1、注意每片板材都搭接好，避免因搭接不好造成缝隙过大导致无纺布塌陷而阻塞排水通道。
  - 2、注意无纺布的搭接，一定要满足搭接要求，并避免在回填土时无缝布皱褶、翻起，以免土体进入蓄排水板的空腔内，阻塞排水。
- 蓄排水板安全保证措施
- 1、作业人员应经过安全技术培训、考核。
  - 2、材料存放于专人负责库房，严禁烟火并挂有醒目警告标识和防火措施。
  - 3、施工人员应佩戴安全帽、工作服，严禁在没有任何防护措施的情况下违章作业。
  - 4、严禁在酒后作业，严禁乱摸、乱动非本工种的任何机械、电气设备。
  - 5、其他未尽事项按相应安全技术作业要求执行。

蓄排水板施工注意 1.用于园林中的花池、花槽和花坛时，直接以蓄水板和过滤土工布代替常规材料，（如陶粒、鹅卵石或贝壳等组成的过滤层）。 2.用于新、旧屋顶或地下工程顶板等硬质界面绿化时，在铺设蓄排水板之前，先清理现场杂物，按照设计图纸要求设置防水层，再用水泥砂浆起坡，使表面无明显凹凸处，蓄排水板有序排放，铺设范围内无须另外设置排水盲沟。 3.用于做建筑夹层板时，蓄排水板铺设在屋顶混凝土板上，蓄排水板外再砌一层单墙，或用混凝土来保护，使地下渗水通过排水板的架空空间流入盲沟对集水坑。 4.蓄排水板四周相互拼接，铺设时的空隙，作为下层排水道，其上的土工布过滤保湿层铺设时也需搭接好。 5.蓄排水板铺设完毕后,可进行下一道工序，尽快铺设好过滤土工布和基质层,防止泥土、水泥、黄砂堵塞孔道或进入蓄排水板的蓄水、水槽、排水通道。为确保蓄排水板充分发挥其

作用同时可在过滤土工布上面铺上操作板，方便进行绿化施工。

蓄排水板施工铺设 1 .

防水层及其保护层施工完成后，开始铺装排水板。要求基层排水坡度满足2‰~5‰; 2 .

将排水板杯状口朝上铺装，齿孔相扣； 3 . 排水板上面覆盖土工布，土工布相互搭接10~20cm, 防止泥水穿过土工布，淤堵蓄排水系统，造成排水不畅，蓄水量减少； 4 .

在土工布上面铺10~20mm中粗砂，形成渗透过滤层，可阻止种植土流失； 5 . 覆盖适当厚度种植土。 6 . 要做好排水板成品保护。排水板铺装后，应不容许在排水板上直接推运手推车等，运输材料时要铺设木板、马道。做到随铺随填土。