

# 尼康MF501数显示高度计

产品名称	尼康MF501数显示高度计
公司名称	上海富莱光学科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:尼康 型号:MF501
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区581室
联系电话	025-58862833

## 产品详情

### 尼康MF501数显示高度计

产品技术参数：

品牌：尼康

型号：MF501.

测量范围：0-50mm.

最小读取值：MFC-101使用时：0.1  $\mu\text{m}$ 、0.5  $\mu\text{m}$ 、1  $\mu\text{m}$ 可切换

TC-101使用时：0.01  $\mu\text{m}$ 、5  $\mu\text{m}$ 、1  $\mu\text{m}$ 、0.1  $\mu\text{m}$ 、0.05  $\mu\text{m}$ 可切换

精度(20 )：1  $\mu\text{m}$  , 3  $\mu\text{m}$  , 0.7  $\mu\text{m}$

测量速度：500mm/sec以下，100mm/sec以下

测定力：

下方向115-165gf，(约30gf变更可能)横方向65-125gf。

下方向125-185gf, (约30gf变更可能)横方向65-125gf,

上方向25gf。

下方向65gf。

横方向45gf。

外部出力：RS-232C专用打印机输出口

重量：约460g, 约610g, 约140g

显示器

型号：MFC-101, TC-101

显示：8位LED显示, 10位LED显示

最小读取值：

0.1  $\mu\text{m}$ (0.5/1  $\mu\text{m}$ 切换)

0.01  $\mu\text{m}$ (0.05/0.1/0.5/5  $\mu\text{m}$ 切换)

功能：

自动归零

自动归零/预设值功能

错误时警告显示

RS-232C信号输出

## 专用打印机输出口

### 输入电压

专用电源AC12V350mA

专用电源AC12V2.5A

### 适用量表型号

MF-501MF-1001

MF-501MF-1001MH-15H

### 外形尺寸

80(W)\*60(H)\*25.5(D)

150(W)\*67(H)\*176(D)

### 其它附件

### 型号用途

MF-2M

用于将MFC-101外置显示时用连接线

2MMFC/TCRS-232C

用于将MFC101输出RS-232C用于连接线

1MMFC/TCO/P

用于将MFC101输出至打印机用连接线

