

屋顶塑料草坪厂家直销

产品名称	屋顶塑料草坪厂家直销
公司名称	舟山新塑土工材料有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:舟山新塑 型号:zsxs005
公司地址	浙江省舟山市定海区临城新区
联系电话	0580-2033577 13665815785

产品详情

人造草坪是以仿草叶状的合成纤维，植入在机织的基布，背面涂上起固定作用的涂层。

舟山新塑人造草坪其原料多为聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）为主，片叶上着以仿天然草的绿色，并需加紫外线吸收剂。目前市场上使用最广泛的人造草纤维原材料是聚乙烯(PE)，因为其手感更为柔软、外观和运动性能更接近天然草。

人造草坪应用领域使用类型

一．运动草

运动系列草坪可用于足球场、网球场、曲棍球场、门球场、棒球场、板球场、橄榄球场、羽毛球场地等。

人造草坪强韧耐磨损，可以全天候使用，而且具有极佳的运动员保护功能，能有效避免运动员在运动中可能遇到的关节受损、皮肤灼伤或擦伤，保证足球的正常滚动与运转速度。

二．休闲草

休闲草坪使用广泛，适用于室内装饰，庭院景观及楼宇绿化，草坪颜色鲜绿自然，草丝细密，是天然草坪最佳的替代品，正越来越多被广泛用于酒店宾馆绿化装饰，屋顶楼顶平台绿化，室内商铺、写字楼、办公场所装饰。

无需是非、除虫、剪草，维护成本不到天然草的5%，

无论春夏秋冬，皆可享受四季如春的美景……

三．幼儿园人造草坪

幼儿园专用人造草坪以专用设计、使用成本少、维护保养方便、环保安全、外形美观、适应性强等优势，全面覆盖和替代了传统塑胶和PVC等铺装材料。相对于普通人造草坪，它对幼儿园有更强的针对性和更好的适应性。

人造草坪施工工序：

- 1、清理：清除基础中的杂物，若有不平之处，应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。
- 2、铺设：将草皮平铺于地面上，草皮之间需搭接3~8毫米，将搭接的草皮用草坪切割器切割平齐，接缝应不大于3毫米，切割区下铺放搭接布。
- 3、涂胶：要求用刷子在表面涂刷厚薄均匀，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。
- 4、粘和：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾制时间。一般以涂胶后10—30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘和后来回移动被粘接的物体。
- 4、加压：再粘接好后，清除其表面杂物，用专用的橡胶锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。
- 5、固化：其固化时间一般为三天，检测最终强度一般为十天。在固化期间应注意维护，避免暴晒、水浸和移动，已达到粘结的最佳状态。