

SBD85P-B-CQ-7.5KW-81孔60

产品名称	SBD85P-B-CQ-7.5KW-81孔60
公司名称	上海卓藤减速机有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:卓藤 型号:SBD85
公司地址	上海市嘉定区西冈身路399号4幢3092室
联系电话	021-69513119 13817216003

产品详情

SBD85P-B-CQ-7.5KW-81输出孔60

SBD减速机是由行星摆线减速传动为前级减速、弧齿锥齿减速传动为后级减速，直联组合而成。采用轴孔输出，使机型获得尽可能小的尺寸。行星摆线减速机构采用轴承钢（Gcr15）经淬火处理，硬度达HRC58-62。弧齿锥齿采用优质渗碳钢（20Cr Mo Ti），经渗碳淬火处理后硬度也达到HRC58-62。该减速机在高速输入端配有测试装置和接口。

产品用途：煤矿机械厂、粮食机械、发电设备、矿山机械、食品机械、混凝土设备、物流机械、冶炼设备、石油设备、塑粉机械、输送机械、包装机械、化工设备、木工机械、炼油设备、陶瓷机械、路政机械、印染设备、钢铁设备、污水处理设备等行业专用申克称减速机。

SBD50详细介绍:

输出转速范围：29-0.74（rpm）
加工定制：是
额定功率：1.1-0.25KW
规格：SBD50、65、75、85
许用扭矩：800-1000（N.m）
品牌：卓藤减速机

齿面硬度：硬齿面
减速比：48-1922
型号:SBD50、65、75、85
布局形式：前级摆线式
类别：申克称减速机
级数：三级

安装形式：P.G.W.J
齿轮类型：弧齿锥齿轮、摆线针轮
使用范围：申克称专用减速机
输入转速：1420（rpm）
用途：申克称专用减速机

SBD65详细介绍:

输出转速范围：40-0.61（rpm）

减速比：36-2313

额定功率：3-0.25KW