

快干胶粘接胶AB胶

产品名称	快干胶粘接胶AB胶
公司名称	东莞市业益电子材料有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:业益 型号:100AB 配比:1:1
公司地址	东莞市横沥镇下车岗聚龙路8号
联系电话	0769-83370370 13553894760

产品详情

产品说明书

各种快干型粘接胶

主剂100A 固化剂 100B

【产品特点】

本品为快速固化系列、透明粘稠状环氧树脂粘接剂；

可低温或常温固化，固化速度快；

固化后粘接强度高、硬度较好，有一定韧性；

固化物耐酸碱性能好，防潮防水、防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化；

固化物具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高电气及物理特性。

【适用范围】

凡需要快速粘接固定的电子类或其它类产品均可使用；

广泛应用于电子元器件及工艺品、礼品的粘接固定，对于金属、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶之间的封装粘接，有优异的粘接强度；

不适用于有弹性或软质材料类产品的粘接。

【品名型号】

产品型号	A/B 配比	A 胶颜色	B 胶颜色	可使用时间	固化时间
100A/B-5	100 : 100	无色透明	无色透明	2 分钟	5-8 分钟
100A/B-10	100 : 100	无色透明	无色透明	5 分钟	10-15 分钟
100A/B-20	100 : 100	无色透明	无色透明	10 分钟	20-30 分钟
100A/B-40	100 : 100	无色透明	无色透明	20 分钟	40-60 分钟
100A/B-90	100 : 100	无色透明	淡黄色透明	40-60 分钟	90-120 分钟

100A/B-180

100 : 100

无色透明

淡黄色透明

60-90 分钟

180-210 分钟

【使用方法】

要粘接密封的部位需要保持干燥、清洁；

按配比取量，A、B 剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

搅拌均匀后请及时进行注胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

固化过程中，请及时清洁使用的容器及用具，以免胶水凝固在器具物品上。

【注意事项】

本品在混合后会开始固化，其粘稠度会很快上升，并会放出热量；

注意：该产品固化速度很快，请尽可能减少一次配胶的量！混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，并可能伴随放出大量的热量，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的时间也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完；

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先少量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

【固化后特性】

产品特性	单位	数值
硬 度	Shore D	80
吸水率 25	%/24 小时	0.15
抗压强度	Kg/mm ²	50
剪切强度 (钢/钢)	Kg/mm ²	13
拉伸强度 (钢/钢)	Kg/mm ²	22
介电常数	1Khz	3.8 ~ 4.2
体积电阻 25	Ohm-cm	1.35 × 10 ¹⁵

表面电阻 25	Ohm	1.2×10^{14}
耐电压 25	Kv/mm	16~18

【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期十二个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为每组 2、10 或 40kg，其中包含主剂 1、5 或 20kg/桶、固化剂 1、5 或 20kg/桶。

注：以上性能数据为该产品于混合量 30 克、湿度 70%、温度 25℃ 时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时均能达到以上全部数值。敬请客户使用时，以实测数据为准。