FQ947F电动偏心半球阀

产品名称	FQ947F电动偏心半球阀
公司名称	湖北德力仕阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:FQ947F电动偏心半球阀 品牌:德力仕 材质:碳钢
公司地址	襄阳市襄州区环北路6号
联系电话	0710-3339860 18608670938

产品详情

型号	FQ947F电动偏心半球阀	品牌	德力仕
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	固定球球阀	公称通径	100（mm）
适用介质	油品	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	双向		

4	下固定轴调节螺栓		q235-a	1cr17ni2	1cr17
5	六角螺母	gb/t6710-2000	q235-a	1cr17ni2	1cr17
6	下垫片		不锈钢 柔性石墨；ptfe；316夹柔性石墨		
7	下轴承		0cr18ni9ti	0cr18ni9ti	0cr18
8	下固定轴		2cr13	304	0cr18
9	球体		zg2cr13	0cr18ni9	0cr18
10	阀座压圈		q225-a	1cr18ni9ti	0cr18
11	阀座		q225-a	ptfe/1cr18ni12mo2ti	ptfe/1
12	内六角圆柱头螺钉	gb/t70-2000	q235-a	1cr17ni2	1cr17
13	阀座垫片		不锈钢 柔性石墨	1cr17ni2	0cr18
14	阀杆		2cr13	1cr18ni9ti	0cr18
15	上轴承		0cr18ni9ti	0cr18ni9ti	0cr18
16	对开圆环		1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18
17	定位圈		1cr13	1cr18ni9ti	1cr18
18	填料		柔性石墨	柔性石墨；ptfe	柔性
19	六角螺塞垫片		0cr18ni9ti	0cr18ni9ti	0cr18
20	六角螺塞		2cr13	1cr17ni2	1cr17
21	六角螺塞		2cr13	1cr17ni2	1cr17
22	支架		wcb zg230-450	wcb；304	wcb；
23	双头螺栓	gb/t901-1988	35crmoa	1cr17ni2	1cr17
24	六角螺母	gb/t6170-2000	q245-a	0cr18ni9	0cr18
25	填料压套		1cr13	1cr18ni12mo2ti/1cr18ni9	1cr18ni9
26	填料压板		wcb	0cr18ni9	0cr18
27	双头螺栓	gb/t901-1988	35crmoa	1cr17ni2	1cr17
28	六角螺母	gb/t6170-2000	q245-a	0cr18ni	0cr18
29	六角螺栓	gb/t5783-200	q235-a	1cr17ni2	1cr17
30	驱动装置				
31	六角螺塞垫片		0cr18ni9ti	0cr18ni9ti	0cr18
32	六角螺塞		2cr13	0cr18ni9ti	0cr18

性能范围	材料性能	材料代号					
		wcb	304	316	304l	316l	321
		zg230	0cr18ni9（cf8）	1cr18ni12mo2ti（cf8m）	00cr18ni10（cf3）	00cr17ni14mo2（cf3m）	zg7 7）

适用介质	水、油品、蒸汽	硝酸类	醋酸类	强氧化介质	尿素等腐蚀介质	硝
测试范围 mpa						
项目	公称压力	壳体压力试验	密封测试	上密封测试	低压密封测试	探
试验介质		水 mpa	水 mpa	水 mpa	气 mpa	gb/
时间	（s）	120	60	60	0.5~0.6	
压力测试	1.0mpa	1.5	1.1	1.1		
	1.6mpa	2.4	1.76	1.76		
	2.5mpa	3.75	2.75	2.75		

主要连接尺寸

公称压力pn/mpa	公称通径dn/mm	尺寸 （mm） l	d	k	d	f	c	z- ¢ d
1.6	40	165	150	110	85	3	16	4- ¢ 18
	50	178	165	125	100			
	65	190	185	145	120		18	
	80	203	200	160	135		20	8- ¢ 18
	100	229	220	180	155			
	125	254	250	210	185		22	
	150	267	285	240	210		24	8- ¢ 23
	200	292	340	295	265		26	12 ¢ -23
	250	330	405	355	320		30	12- ¢ 26
	300	502	460	410	375	4		
	350	572	520	470	435		34	16- ¢ 26
	400	610	580	525	485		36	16- ¢ 30
	450	660	640	585	545		40	20- ¢ 30
	500	700	715	650	608		44	20- ¢ 34
	600	813	840	770	718	5	48	20- ¢ 36

eq340h eq340y-10 c （wcb/304/316）

公称压力pn/mpa	公称通径dn/mm	尺寸 （mm） l	d	k	d	f	c	z- ¢ d
1.6	40	165	150	110	85	3	16	4- ¢ 18
	50	178	165	125	100			
	65	190	185	145	120		18	
	80	203	200	160	135		20	8- ¢ 18
	100	229	220	180	155			
	125	254	250	210	185		22	

		150	267	285	240	210			24	8-￠23
		200	292	340	295	265			26	12￠-23
		250	330	405	355	320			30	12-￠26
		300	502	460	410	375	4			
		350	572	520	470	435			34	16-￠26
		400	610	580	525	485			36	16-￠30
零部件及配件类型(通道位置)	执行器	450	660	640	585	545	电子换向泵		40	20-￠30
	二通式	500	700	715	650	608			44	20-￠34
		600	813	840	770	718	5		48	20-￠36

驱动方式
用途
作用对象

产品名称：电动偏心半球阀(浏览了 15 次)产品型号：

利用偏心阀体，偏心球体和阀座，阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心，关闭过程中越关越紧，完全达到良好
。阀门的球体和阀座完全脱离，消除了密封圈的磨损，克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题，非金
被嵌入金属座中，阀座金属面受到良好的保护。本产品特别适用于钢铁业，铝业，纤维，微小固体颗粒，纸浆，
气等介质。eq940y/eq947y

主要材料序号	名称	代号	材料		
			wcb	304 cf8	316 cf8
1	阀体		wcb zg230-450	0cr18ni9	0cr18n
2	下端盖		q235-a	1cr18ni9ti	0cr18n
3	内六角圆柱头螺钉	gb/t70-2000	q235-a	1cr17ni2	0cr18n