超高分子垫块设备设备生产视频聚乙烯垫块价格

产品名称	超高分子垫块设备设备生产视频聚乙烯垫块价格
公司名称	· 德州盛通橡塑有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:德盛通世 型号:各种型号 价格:1
公司地址	山东德州宁津县经济开发区
联系电话	0534-5230266 13105349747

产品详情

聚乙烯垫块特性:

超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE)是热塑性工程塑料,它综合了所以塑料优越性能,具有耐磨损、耐冲击、耐化学腐蚀、自身润滑、抗耐温磨损系数小、重量轻、吸能、耐老化、阻燃、抗静电等优良性能,使用UHMW-PE板材铺衬电厂,煤矿,焦化厂等煤仓,

- 1、超高分子量聚乙烯耐磨损性能居塑料之首,且分子量越大,材料的耐磨性和抗冲击性越高;
- 2、超高分子量聚乙烯的冲击强度是现有塑料中的最高值,即使在70 时仍有相当高的冲击强度;
- 3、自润滑;
- 4、超高分子量聚乙烯吸水率极低。因此,其物理机械性能与使用的工作条件中的湿度因素无关;
- 5、超高分子量聚乙烯化学性稳定,在一定的温度,浓度范围内能耐酸、碱、盐等各种腐蚀性介质及有机溶剂的腐蚀;
- 6、超高分子量聚乙烯无味、无毒、无嗅,本身无腐蚀性,具有生理循环性和生理适应性.
- 7、不粘附性;
- 8、高密度聚乙烯分子量超过50万时,脆化温度降至140。 超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下,其使用温度可达269以下,仍有一定的机械强度。

高分子聚乙烯垫块 高分子聚乙烯机械设备垫块 采用的超高分子量聚乙烯板加工而成,高分子聚乙烯板

是一种性能优制的工程塑料,如板高的耐磨、抗冲击性能、很低的磨擦系数、良好的自润滑性能,优良的耐低温、耐化学腐蚀,,不粘性,本身无毒无味无臭无腐蚀 具有良好的生理循环和生理适应性等。