

# 供应长沙环氧艺术彩砂地坪漆

产品名称	供应长沙环氧艺术彩砂地坪漆
公司名称	长沙市恒广地坪涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒广 型号:01
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区火星街道万家丽中路一段3号建安大厦1501房
联系电话	15116110720

## 产品详情

恒广地坪涂料有限公司是一家集新材料研发、涂料生产销售、工程设计施工于一体的专业化地坪涂料公司。主要销售环氧平涂、环氧自流平、环氧底涂、环氧中涂、环氧防静电面涂等各种环氧树脂地坪材料、耐磨硬化地坪材料、康体运动地坪材料、其他类别地坪材料，欢迎各位新老顾客前来咨询！电话：15116110720

网址：<http://www.cshgdp.com>

产品特点：本产品配合彩色石英砂可做成无缝一体的环氧彩砂地坪，同时可依据客户的美学要求，拼贴出各种图案；具有美观大方，耐磨耐压，耐化学品等优良的性能；主要适用于对机械性能和美观度有较高要求的酒店大堂、展览馆展厅、商场及文化艺术活动中心等场所。

物理参数：

- 1、主剂（A）：浅黄色或接近无色，比重1.0
- 2、固化剂（B）：无色，比重1.0
- 3、混合配比：重量比A：B：彩砂 = 5：1：30
- 4、使用时间：20分/（25℃）
- 5、表干时间：4h/（25℃）

6、实干时间：24h/(25 )

7、完全固化：7天

8、固含量：80 %

施工说明：

1、混合：将A、B组份按比例均匀混合，然后加入适量的彩砂拌匀。

2、施工： 、底涂层：用恒广地坪TMHG-03环氧渗透底涂辊涂一遍，同时均匀撒播（45~60）目石英砂，底涂参考用量为0.30kg/m<sup>2</sup>；

、中涂层：将拌好的砂浆用专用铺料器铺平，然后用专用抹平机抹平，压实。参考用量为1.50 kg/m<sup>2</sup>加8 kg石英砂；

、中涂层完全干燥后，滚、刷涂环氧彩砂地坪漆，用量视表面要求和砂浆的密实度而定。

3、参考用量：1.5~2.0kg/m<sup>2</sup>，彩砂用量：8~12kg/m<sup>2</sup>

4、地坪厚度：3~5mm

4、施工条件：建议在10 以上使用本品，要求基面干燥，空气相对湿度小于85%；施工和干燥期间，应保持良好的通风。

注意事项：基面松散时可用[环氧底涂](#)补强基础。

储存包装：1、储存：储存过程中，A组可能会有轻微沉淀，使用前先将A组充分搅拌均匀。密封储存于阴凉通风处，防潮、防晒、防冻。2、包装：24kg/套 30kg/套

联系人：李经理

手机：13467582761

电话：15116110720

传真：0731-88960981

邮箱：156201028@qq.com

网址：<http://www.cshgdp.com>

地址：长沙市芙蓉区建安新商汇1501室（万家丽路与远大路交叉处东南角）