

q641f-40p	4.0	6.0	4.4			
q641f-16r	1.6	2.4	1.76			醋酸类
q641f-25r	2.5	3.75	2.75			
q641f-40r	4.0	6.0	4.4			

主要零件材料

零件名称	阀体	球体、阀杆	密封圈	填料
q641f-16c q641f-25c q641f-40c	wcb、zg2cr13	2cr13	聚四氟乙烯、增强聚四氟乙烯、对位聚苯	聚四氟乙 柔性石墨
q641f-16p q641f-25p q641f-40p	zg1cr18ni9ti	1cr18ni9ti		
q641f-16r q641f-25r q641f-40r	zg0cr18ni12mo2ti	0cr18ni12mo2ti		

主要外型尺寸

pn1.6(mpa)

通径(dn)	l	d	d1	d2	d6	b	f	h	z-d	气动装置	重量
15	130	95	65	45	-	14	-	225	4-14	qd60	6
20	130	105	75	55	-	14	-	227	4-14	qd60	7
25	140	115	85	65	-	14	-	233	4-14	qd60	8
32	165	135	100	78	-	15	-	259	4-18	qd60	13
40	180	145	110	85	-	16	-	267	4-18	qd60	17
50	200	160	125	100	-	16	-	278	4-18	qd60	23
65	220	180	145	120	-	18	-	363	4-18	qd100	33
80	250	195	160	135	-	20	-	383	8-18	qd100	38
100	280	215	180	155	-	20	-	552	8-18	qd100	48

125	320	245	210	185	-	22	-	576	8-18	qd150	93
150	360	280	240	210	-	24	-	604	8-23	qd150	108

主要外型尺寸

pn2.5(mpa)

口径(dn)	l	d	d1	d2	d6	b	f	h	z-d	气动装置	重量
15	140	95	65	45	-	14	-	225	4-14	qd60	6
20	152	105	75	55	-	14	-	228	4-14	qd60	7
25	165	115	85	65	-	14	-	233	4-14	qd60	8
32	178	135	100	78	-	15	-	259	4-18	qd60	13
40	190	145	110	85	-	16	-	267	4-18	qd60	17
50	216	160	125	100	-	16	-	278	4-18	qd60	23
65	241	180	145	120	-	18	-	363	8-18	qd100	33
80	283	195	160	135	-	20	-	383	8-18	qd100	38
100	305	230	190	160	-	20	-	552	8-23	qd150	98
125	381	270	220	188	-	22	-	575	8-25	qd150	108
150	403	300	250	218	-	24	-	624	8-25	qd150	109

主要外型尺寸

pn4.0(mpa)

口径(dn)	l	d	d1	d2	d6	b	f	h	z-d	气动装置	重量
15	140	95	65	45	40	16	4	225	4-14	qd60	6
20	152	105	75	55	51	16	4	227	4-14	qd60	7
25	165	115	85	65	58	16	4	233	4-14	qd60	8
32	180	135	100	78	66	18	4	259	4-18	qd60	13
40	200	145	110	85	76	18	4	267	法兰	qd60	17
结构形式	220	160	浮动球阀	100	88	公称口径	4	349	100 (mm)	qd100	28
适用介质			各种高腐蚀化学介质			压力环境			常压		
工作温度	250	180	常温	120	110	标准	4	363	国标	qd100	33
流动方向	280	195	换向	135	121	驱动方式	4	383	蒸汽	qd100	38
零部件及配件			执行器			用途			换向		
类型(通道位置)	230		二位式	160	150	作用对象	4.5	552	泵	qd150	98
125	400	270	220	188	176	28	4.5	575	8-25	qd150	108

产品名称：q641气动浮动式球阀(浏览了 4 次)产品型号：q641

主要性能指标

