



检验与试验					api 598		
尺寸	in	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	
	mm	15	20	25	32	40	
l	mm	15	20	25	32	40	
1/2l	mm	140	160	180	200	220	
h	mm	70	80	90	100	110	
w	mm	140	140	155	250	250	

【安装尺寸】

零件名称	cf8系列	cf3系列
阀体	cf8	cf8
阀盖	cf8	cf8
球体	f304	f304
阀座	ptfe/ppl	ptfe
阀杆	f304	f304
中法兰垫片	ptfe	ptfe
阀杆轴承	ptfe	ptfe
止推垫圈	304	304
填料压环	304	304
螺栓	a193-b8	a193
螺母	a194-8m	a194
填料压盖	cf8	cf8
弹性挡圈	304	304
限位块	304	304
手柄	wcb	wcb
防静电弹簧	304	304
适用介质	硝酸等腐蚀性介质	强氧化
适用温度		

【订货须知】 1.产品型号与名称 2.公称通径dn及额定流量系数kv 3.公称压力和压差 4.驱动方式 5.阀体和阀内组件材料 6.适用温度 7.是否带附件 8.控制信号是4-20ma电流或1-5v电压

工作温度  
流动方向  
零部件及配件

常温  
换向  
手轮

标准  
驱动方式  
用途

常压  
国标  
手动  
换向