液压起拔道器厂家 YQB-200液压起拨道器

产品名称	液压起拔道器厂家 YQB-200液压起拨道器
公司名称	济宁市宏杰机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:宏杰 型号:YQB-200 重量:24
公司地址	济宁高新区绿色家园A10幢01单元6层0602号
联系电话	13791781991

产品详情

液压起拔道器厂家 YQB-200液压起拨道器

液压起拨道器是根据液压起道器的基础上增加的拨道功能,是一款非常适合铁路使用的液压工具,同时解决了起道和拔道问题,不用再分开使用,降低了工人携带的的劳动强度。拿起您的手机赶紧把打电话咨询购买吧!

贵阳液压起拔道器,黔南液压起拔道器价格低,遵义液压起拔道器厂家,安顺液压起拔道器,毕节液压起拔道器,六盘水液压起拔道器,铜仁液压起拔道器厂商,西安液压起拔道器,宝鸡直销液压起拔道器,咸阳液压起拔道器制造,渭南液压起拔道器哪里卖,铜川液压起拨道器,延安液压起拨道器,榆林液压起拨道器,汉中液压起拨道器。阳液压起拨道器

产品简介

液压起拨道器是适用于铁道线路日常保养和维修的专用工具,具有起道拔道两种功能。它的结构简单,操作方便,效率高,不侵入界限,使用安全可靠,是铁路作业的理想工具。

工作原理

YQB-200型液压起拨道器由油缸,油缸座,油箱,柱塞泵,支架,底座及搬把等组成。底座,支架及油缸座有销轴铰接而成平面四连杆机构。油缸座上设有安全阀和回油阀等机构。搬动操纵杆使柱塞泵里产生的高压油进入油缸,推动活塞伸出,在活塞推力的作用下,油缸及支架绕底座上的销轴同时向上旋转,在起道轮的铰接处产生垂直向上的推力,同时在支架的顶块上产生水平方向的推力,从而达到起道和拔道的目的。

技术参数

- 1.最大起道力 250KN
- 2.最大拔道力 250KN
- 3.最大起道量 125mm
- 4.最大拔道量 80mm
- 5.油泵往复一次行程 8mm
- 6.额定油压 48mpa
- 7.手柄操作力 260N
- 8.外形尺寸 550×180×240mm
- 9.净重 24Kg

使用方法

- 1.将底座插入轨底,使起道轮顶住轨底,关闭回油阀,摇动搬杆,使活塞伸出,即可进行起道;当支架上的顶块卡在轨底侧面,关闭回油阀,摇动搬杆,使活塞伸出,在其水平位移上即可拔道。起拔道完成后,打开回油阀,使液压系统卸荷即可下道。
- 2.本机使用工作机油为40#机油,气温较低时,用20#机油。注入的工作油要经过滤清洁,不工作时注意不要碰撞,不要倒置,以免受损及泄渗油,要定期更换机油,定期进行检修,以保证机具的使用寿命。
- 3.本机易损件(主要是密封件)要定期更换。

本公司通过ISO90001管理认证,享有崇高的信誉,公司获得百城无假货示范单位,资信 AAA 级单位,警企共建先进文明单位。铁路设备业务范围普及全国各个省市县,认准宏杰牌,保证保量做企业放心厂家