YK18-2x2DFL荧光灯专用防爆电子镇流器

产品名称	YK18-2x2DFL荧光灯专用防爆电子镇流器
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:硕宝 型号:YK18-2x2DFL 外形尺寸:200×60×40mm
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

YK18-2x2DFL荧光灯专用防爆电子镇流器

YK18-2x2DFL荧光灯专用防爆电子镇流器 接法：

YK18-2x2DFL荧光灯专用防爆电子镇流器 中的功率因数，灯电流波峰系数，电流谐波含量统称三项技术指标。在一般荧光灯电子镇流器中想实现三项指标的同时达到部颁尺度是有难题的，采用HD9712模块的电子镇流器就可以实现该三项指标，并能达到尺度中的“ H ”级所划定的指标要求。

荧光灯电子镇流器的电路设计有多种多样，在科学突飞猛进的今天，荧光灯电子镇流器的设计正趋向集成化或模块化，目的是使电路结构简朴。电气机能更可靠，不乱，安全。

日光灯四线镇流器接法：

图中四线镇流器有四根引线，分主、副线圈，主线圈的两引线和二线镇流器接法一样，串联在灯管与电源之间。副线圈的两引线，串联在起辉器与灯管之间，帮助起动用。可用万用表测量检测，阻值大的为主线圈，阻值小的为副线圈。由于副线圈匝数少，交流阻抗亦小，如果误把它接人电源主电路中，就会烧毁灯管和镇流器。所以，把镇流器接人电路前，必须看清接线说明，分清主副线圈。

1、传统日光灯管有两种接线方式：电子镇流器、电感镇流器。接线图如下：
2、LED日光灯管接线方式：去掉镇流器和（或）起辉器，将火线和零线分别接在支架两端，如下图：
安装说明： 1、去掉启辉器和整流器，将市电的火线、零线分别接在支架的左右两端。
2、LED灯管为内置电源，G13接口两插针为短路状态，两端接口均是一致的。

YK18-2x2DFL荧光灯专用防爆电子镇流器 七大性能特点

（1）节能。使用50—60Hz频率供给灯管，使灯管光效比工频提高约10%，且自身功耗低，使灯的总输入功率下降约20%，有更佳的节能效果。

（2）消除频闪，使光源输出更稳定。有利于提高视觉分辨率，提高功效；降低连续作业的视觉疲劳，有利于保护视力。

（3）起点更可靠。预热灯管后一次起点成功，避免了多次起点。

（4）功率因数高。其功率因数高于0.95。

（5）稳定输入功率和输出光通量。有良好的稳压性能，在电源、电压偏差很大时，仍能保持光源恒定功率，稳定光照度，有利于节能。

（6）延长灯管寿命。恒功率和灯管电流下降，以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。

（7）噪音低。电子镇流器噪音可达35db以下，人们感觉不到噪音。

主要技术参数

额定电压：AC220V

额定频率：50Hz—60Hz

额定功率：18W×2

功率因数:0.95~0.98

流明系数：0.95~0.98

异常保护：有

防爆标志：ExmIIT4

外形尺寸：200×60×40mm

重　量：0.58kg

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯http://www.sobaoex.com 防爆洁净荧光灯 http://www.bxmd52.com