

吸顶式安装BHY-1*40W防爆洁净荧光灯

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 吸顶式安装BHY-1*40W防爆洁净荧光灯 |
| 公司名称 | 乐清市赛恩电气有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:赛恩电气 型号:BHY-1*40W 功率:40W |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇长春村（注册地址） |
| 联系电话 | 0577-61777158 17706661473 |

产品详情

吸顶式安装BHY-1*40W防爆洁净荧光灯特点介绍：

外壳采用优质钢板成型，也可根据要求采用不锈钢板成型，需要时请注明；
钢化玻璃透明罩，抗高能量冲击，抗热聚变，透光率高；特制的防爆电子整流器，具有短路、开路等保护功能，针对灯管的老化效应和漏气现象配有预防电路；
高功率因数， $\cos \phi = 0.95$ ；宽电压输入，恒功率输出，不影响输出光效；
可根据用户要求配装应急装置，当供电电源断电时，灯具自动切换到应急照明状态（见下表）；
电缆布线（钢管布线请注明）。

吸顶式安装BHY-1*40W防爆洁净荧光灯适用范围：

适用于石油炼油、化工、生物、制药、食品等要求洁净度较高的场所照明之用；
适用于有洁净等级要求的场所；适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；
适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；适用于T1-T4组温度组别。

吸顶式安装BHY-1*40W防爆洁净荧光灯技术参数：

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 执行标准： | GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 |
| 防爆标志： | Exde mb II CT5 Gb |
| 额定电压： | AC220V 50Hz（如有特殊要求请注明） |
| 防护等级： | IP65 |
| 防腐等级： | WF1 |
| 引入装置： | G3/4引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆 |
| 接线端子： | <4mm ² 导线可靠连接 |
| 光源功率： | 1×18W、2×18W、1×28W、2×28W、1×36W、2×36W |

| | | |
|-------|----------------|------------------|
| 安装方式： | 吸顶式 (X) | 嵌入式 (Q) |
| 灯具重量： | 12Kg (2 × 36W) | 13.2Kg (2 × 36W) |