

# BHY-1\*40W防爆洁净荧光灯吸顶式安装

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | BHY-1*40W防爆洁净荧光灯吸顶式安装             |
| 公司名称 | 乐清市赛恩电气有限公司                       |
| 价格   | 1.00/1                            |
| 规格参数 | 品牌:赛恩电气<br>型号:BHY-1*40W<br>功率:40W |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇长春村（注册地址）                   |
| 联系电话 | 0577-61777158 17706661473         |

## 产品详情

### BHY-1\*40W防爆洁净荧光灯吸顶式安装适用范围

适用于石油炼油、化工、生物、制药、食品等要求洁净度较高的场所照明之用；  
适用于有洁净等级要求的场所； 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；  
适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境； 适用于T1-T4组温度组别。

### BHY-1\*40W防爆洁净荧光灯吸顶式安装参数介绍

|       |                                     |               |
|-------|-------------------------------------|---------------|
| 执行标准： | GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1         |               |
| 防爆标志： | Exde mb II CT5 Gb                   |               |
| 额定电压： | AC220V 50Hz（如有特殊要求请注明）              |               |
| 防护等级： | IP65                                |               |
| 防腐等级： | WF1                                 |               |
| 引入装置： | G3/4引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆           |               |
| 接线端子： | <4mm <sup>2</sup> 导线可靠连接            |               |
| 光源功率： | 1×18W、2×18W、1×28W、2×28W、1×36W、2×36W |               |
| 安装方式： | 吸顶式（X）                              | 嵌入式（Q）        |
| 灯具重量： | 12Kg（2×36W）                         | 13.2Kg（2×36W） |

### BHY-1\*40W防爆洁净荧光灯吸顶式安装特点介绍

外壳采用优质钢板成型，也可根据要求采用不锈钢板成型，需要时请注明；  
钢化玻璃透明罩，抗高能量冲击，抗热聚变，透光率高； 特制的防爆电子整流器，具有短路、开路等保护功能，针对灯管的老化效应和漏气现象配有预防电路；  
高功率因数，cos 0.95；宽电压输入，恒功率输出，不影响输出光效；  
可根据用户要求配装应急装置，当供电电源断电时，灯具自动切换到应急照明状态（见下表）；  
电缆布线（钢管布线请注明）。

我司提供技术咨询：0577-61777158我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。