# ZZWPE一体式智能型自力式电动温控阀厂家直销

| | |
|---|---|
| 产品名称 | ZZWPE一体式智能型自力式电动温控阀厂家直销 |
| 公司名称 | 杭州富阳永明控制阀有限公司 |
| 价格 | 2100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:永明控制阀<br>型号:ZZWPE-16B<br>规格:DN15-300 |
| 公司地址 | 浙江富阳市银湖街道 |
| 联系电话 | 86 0571 63105502 18958107677 |

# 产品详情

产品概述：

ZZWPE型自力式电控温度调节阀（适用于较大口径及导热油控制），该阀最大的特点只需普通220V电源，利用被调介质自身能量，直接对蒸汽、热气、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制，亦可使用在防止对过热或热交换场合。

ZZWP型自力式温度调节阀不需外界能源而进行温度自动调节。它适用于蒸汽、热水、热油、冷却水等为介质的各种工艺及换热、冷却工况，该系列产品有加热型（B型），冷却型（K型）及三通合流或分流型（Q/X型）。该产品广泛应用于供暖、空调、生活热水中的温度自动调节，以及特殊工况如石油、化工、纺织、制药、食品等生产工程。

执行机构部分

| 规格 型号 | 气动薄膜式 | 气动活塞式 | 全电子式 | 电动式 | 全电子式<br>(温度调节执 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用 途 | 调节、开关 | 调节、开关 | 调节 | 开关 | 调节 |
| 弹簧范围 | 20-100KPa;40-200KPa;80-240KPa | | — | — | — |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 气源/电源 | | 0.14,0.25,0.4MPa | 0.4～0.6MPa | 220V.AC 50Hz<br>380V.AC 50Hz | 220V.AC 50Hz<br>380V.AC 50Hz | 220V.AC 50 |
| 接 口 | | Rc1/4",Rc3/8" | Rc1/4", Rc1/2",Rc3/8" | 配线:2-G1/2" | 配线:2-G1/2" | M27×2<br>(温度传感器 |
| 作用方式 | | 气开、气关 | 气开、气关、双作用 | 电开、电关 | 电开、电关 | 冷却控制,加热 |
| 基本误差 | 一般型 | ±1.5% FS(带定位器) | | ±1.0% FS | - | ±2.0% F |
| | 特殊型 | ±4.0% FS(带定位器) | | ±2.5% FS | - | - |
| 回差 | 一般型 | ≤1.5% FS(带定位器) | | ≤1.0% FS | - | ≤1.5% F |
| | 特殊型 | ≤3.0% FS(带定位器) | | ≤2.0% FS | - | - |
| 允许环境温度 | | -10～+70℃ | | -10～+60℃ | | -10～+50 |
| 可选阀门附件 | | 电气阀门定位器,过滤减压器,电磁阀,<br>限位开关,保位阀,手动装置 | | 过载单元 | 检测开度微动开关,电位器 | |

主要技术参数

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称通径 | | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 额定Kv | 线性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 |
| | 等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| 额定行程L(mm) | | 16 | | 25 | | | 40 | | | 60 | |
| 膜片有效面积(气动阀) | | 280 | | 400 | | | 600 | | | 1000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ae() | | | | |
| 固有流量特性 | 线性、等百分比 | | | |
| 固有可调比 | 50:1 | | | |
| 允许泄漏量 | 硬密封:IV级(×Kv);软密封:VI级(参见GB/T4213-2008) | | | |