

上海Z5胀套 上海Z5胀紧套 上海Z5涨紧套

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 上海Z5胀套 上海Z5胀紧套 上海Z5涨紧套 |
| 公司名称 | 上海乙谛精密机械有限公司 |
| 价格 | 230.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:乙谛 型号:Z3 调质:热处理 |
| 公司地址 | 上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4213室 |
| 联系电话 | 021-56531160 13681712040 |

产品详情

上海乙谛精密机械有限公司,国内上海唯一生产专业生产:胀套,涨套,胀紧套,涨紧套,胀紧联结套,涨紧联结套,紧定套,退卸套,万向节,单节式万向节,双节式万向节,可伸缩万向节,精密十字万向节,万向接头,万向联轴器,链条,收割机链条,洋马收割机链条,久保田收割机链条,农机链条等并承接非标件订做。本公司产品广泛用于:纺织机械、包装机械、印刷机械、食品机械、冶金机械、矿山机械、轻工机械、重型机械、建筑等各个机械制造领域。 本厂产品结构、外型尺寸、安装方式均与国外同类产品通用,均执行ISO国际标准。技术指示、技术性能可以满足国外机器的使用要求,同时也是国产化替代进口机件必不可少的基础配件。 Z5型胀紧套 别称: 胀套、涨套、涨紧套、免键轴套 材质: 铬钢、45#钢 表面处理: 抛光 产品规格 咨询/订购示例: 1.型号-内径+外径 内径d=100mm、外径D=145mm Z5-100*145
2.不知型号: 需提供“内径、外径、高度” 本厂Z5型胀紧套的尺寸与参数 (JB/T7934-1999) 产品型号: Z5型 原产地: 上海 基本尺寸 额定负荷 胀套与轴结合面上的压力 Pf N/mm² 胀套与轮毂结合面上的压力 Pf N/mm² 螺钉的拧紧力矩 M AN·m 重量 kg 型号 d D I L L 1 d1 n 轴向力 F1 KN 转矩 M1 KN·m mm Z5-100X145 100 145 60 65 77 M12 10 288 14.4 192 132 145 4.1 Z5-110X155 110 155 15.8 175 123 4.4 Z5-120X165 120 165 12 346 20.8 192 139 4.8 Z5-130X180 130 180 68 74 86 M12 15 433 28.1 193 139 145 6.5 Z5-140X190 140 190 18 519 36.3 214 157 7.0 Z5-150X200 150 200 39.0 200 150 7.4 Z5-160X210 160 210 21 606 48.5 219 167 7.8 Z5-170X225 170 225 75 81 95 M14 18 712 60.6 215 162 230 10.0 Z5-180X235 180 235 64.1 203 155 10.6 Z5-190X250 190 250 88 94 108 20 792 75.2 178 135 14.3 Z5-200X260 200 260 24 950 95.0 203 156 15.0 Z5-210X275 210 275 98 104 120 M16 18 970 102.0 187 142 355 17.5 Z5-220X285 220 285 990 109.0 183 141 19.8 Z5-240X305 240 305 24 1318 158.0 222 176 21.4 Z5-250X315 250 315 1340 167.5 215 170 22.0 Z5-260X325 260 325 25 1370 178.0 172 23.0 Z5-280X355 280 355 120 126 144 M18 24 1590 222.5 188 149 485 35.2 Z5-300X375 300 375 25 1650 248.0 183 146 37.4 Z5-320X405 320 405 135 142 162 M20 2140 344.0 192 152 690 51.3 Z5-340X425 340 425 365.0 181 144 54.1 Z5-360X455 360 455 158 165 187 M22 2670 480.0 176 139 930 75.4 Z5-380X475 380 475 508.0 166 133 79.0 Z5-400X495 400 495 535.0 158 128 82.8 Z5-420X515 420 515 30 3200 673.0 181 147 86.5 Z5-450X555 450 555 172 180 204 M24 3700 832.5 175 142 1200 112.0 Z5-480X585 480 585 32 3950 948.0 143 119.0 Z5-500X605 500 605 988.0 168 139 123.0 Z5-530X640 530 640 190 200 227 M27 30 4320 1145.0 157 130 1600 151.0