

# 给水灌溉聚氯乙烯pvc管

产品名称	给水灌溉聚氯乙烯pvc管
公司名称	唐山源农商贸有限公司
价格	9000.00/吨
规格参数	品牌:源农 型号:20-400
公司地址	河北省唐山市玉田县彩亭桥
联系电话	0315-6489155 15830560135

## 产品详情

公司提供供应PVC-U给水管材、管件系列，接口方式：胶粘式 胶圈式 饮水用PVC-U给水管材的性能技术指标要求 1给水用硬聚氯乙烯PVC-U管材执行标准GB/T10002.1-2006 2外观管材内外表面应光滑，无明显划痕、无凹陷、可见杂质和其他影响本部分

要求的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。 3卫生性能符合GB/T17219-1998 4长度一般产生4米、6米的平口管、平扩口或活套管，也可以根据客户的要求供

货 饮水用PVC-U给水管的特点 卫生安全 卫生性能符合GB/T17219-1998产品性能 化学性优良 具有优良的耐化学腐蚀性和绝缘性。 工艺精湛 产品尺寸稳定，材料密实，壁厚均匀。 高强耐压 耐压，强度高。 水流损耗少 管壁光滑，磨擦阻力小，不结垢，高效输送。 寿命长 耐用，使用寿命有20~50年。 安装说明 1.PVC-U给水专用胶溶剂沾合连接方法：

将管件承口的内壁及直管的两端擦揩干净，不能留有水分、油迹。

量出直管应插入管件承口的长度，在直管上标出记号。 将安装工具（指D110以上），如收线机，各自套入直管，做好准备，然后在管件承口的内壁、直管的插入部分分别均匀地涂上薄薄的胶粘剂。立即将直管插入管件插口，用收线机将直管插至有记号的位置，保持15分钟。 2.扩口承插连接方法：

将扩口管的内壁、直管插入部分的外壁清理干净。

量出扩口部分的长度，在插入的直管上做上标记（长度标记应适当短于测量长度）。

将胶圈旋转放置于扩口端的凹槽内（胶圈有坡度的一端向外），插入的直管管端

应有15°倒角，以便于顺利插入。 将直管插入端对准扩口端插入，用收线机将直管插到标记线处即可。

农业灌溉管 pvc农用灌溉管，可提供管道设计安装施工服务

### 一、PVC

-U低压输水灌溉用聚氯乙烯管材应用范围：适用于农业喷灌、微灌、渠道防渗、低压管道输送等。

二、外观描述：灰色或白色条管，一般为4米或6米，其他长度由供需方协商确定。

三、灌溉管执行标准：GB/T13664-2006 四、管材特点

质轻价廉，运输方便，安装简单，节约投资。耐腐蚀，不结垢。耐老化，使用寿命长。

产品内外壁光滑、流体阻力小、输送效率高。不受腐蚀性土壤和各种酸性液体的影响。PVC

-U低压输水灌溉用聚氯乙烯管材