

## B型柔性防水套管\_柔性防水套管\_陕西三超管道图

产品名称	B型柔性防水套管_柔性防水套管_陕西三超管道图
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:防水套管 型号:MQ1394
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

### 产品详情

防水套管防水混凝土结构的设计4大要求：

- 1、防水套管'防水套管图集对型钢、铁件、焊条等必须要有质量证明书，进场抽样合格，技术指标均达到规范要求。
- 2、用于后浇混凝土的水泥、砂、石等材料应符合防水混凝土结构的设计要求。

防水套管技术关键要求：

- 1、穿管外混凝土墙厚应小于300mm。
- 2、部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍，外层防腐由设计定。质量关键要求焊缝的焊接质量直接影响穿墙管的防水效果。因此焊缝的焊接必须由有施焊合格证的焊工按设计要求和钢结构焊接的专门规定施焊。

刚性防水套管的选用标准及注意事项：

刚性防水套管的选用标准及注意事项，防水套管A型压盘另一端设有挡圈，B型压盘另一端增加挡圈，选用I型和II型时应遵守选用规律，一般密封要求的就选用I型，严密密封要求的才能选用II型因为它有个适合度。特别注意当温度超出使用范围时（-20度-+80度、密封材料和产品材质将做相对应调查。选用刚性防水套管尺寸尽量遵照国标图纸。所使用尺寸需要调整，应特别提出，我们将参照国标图，进行相适应的设计，制作，翼环请提出具体所使用尺寸的异环，可根据实际要求加工。防水套管的安装尽量遵照安装规则，如实际情况不允许，请把实际的使用环境说明进行设计，有耐腐蚀要求的，必须针对腐朽要求物选用相对的材质。

怎样设计适用防水套管，按照环境选择一般穿墙处使用刚性，特殊防水要求和有震动的管道使用的是柔性防水套管，刚性防水套管国标长度为200mm长，柔性防水套管的使用长度为300mm长。为一

般的中国广大地区楼房建住使用。那么在寒冷的东北和内蒙地区以及有特殊设计要求壁厚的水池等和地下室等对于防水套管的长度就有了特殊要求，我厂根据用户的需求可以设计不同长度的防水套管，并且按照国标生产方式加工生产满足客户需求，那么客户怎样根据自己需要的防水套管长度计算防水套管的理论重量，一般客户购买的国标防水套管按照图纸都有一定的重量，误差小于5%以内就为国标，某些厂家偷工减料使用薄的钢管焊接防水套管，造成套管不耐压和耐腐蚀，很容易使管道直接承压破裂。所以选择好的优质合格的防水套管是建筑楼房防水的关键。加长型柔性防水套管和刚性防水套管的重量计算只是在原来的长度上面重量加上后来增加的长度即可，那么相比于国标增加的长度怎样计算，利用1米的重量乘需要的长度加上原来的重量就行了，大概就是您需要的长度，钢管的质量按照防水套管上面提供的D3和d厚度利用钢材的理论重量标就能计算每米的钢管或者是大口径钢板卷制的防水套管的每米重量。希望每个客户都为工程负责选择优质合格防水套管。