

# 柔性防水套管陕西三超管道异形柔性防水套管

产品名称	柔性防水套管陕西三超管道异形柔性防水套管
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:伸缩接头 型号:CL1772
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

## 产品详情

怎样根据钢管的厚度来决定防水套管产品的质量？这个是很透明的，很容易看出来，刚性防水套管和柔性防水套管钢管的厚度在外面都能看得出来，从这都能看的出来防水套管的质量好与次。

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

加长加翼环柔性防水套管，是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内在做水池的时候要用到套管，它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封，从而从套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。

柔性防水套管还要注意：有水房间(厨房、卫生间等)，套管高度应高出成活地面50mm，塑料给水管的套管应高出成活地面100mm以上。并应用油膏密封严密。

- 1、防水套管按结构形式分为柔性防水套管(A、B型)刚性防水套管(A、B、C型)及刚性翼环三种类型。
- 2、柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。A型一般用于水池或穿内墙，B型用于穿构(建)筑物外墙。 型密封圈适用于一般防水要求， 型适用于较严密的防水要求。
- 3、柔性防水套管当穿墙管与泵或增压设备的进出管道连接时，宜在连接处设置柔性连接。适用温度范围：-20 ~ +80 。