

B型柔性防水套管柔性防水套管陕西三超管道查看

产品名称	B型柔性防水套管柔性防水套管陕西三超管道查看
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:伸缩器 型号:GO1044
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

加长加翼环柔性防水套管，是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内在做水池的时候要用到套管，它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封，从而从套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。

刚性防水套管的选用标准及注意事项：

刚性防水套管的选用标准及注意事项，防水套管A型压盘另一端设有挡圈，B型压盘另一端增加挡圈，选用I型和II型时应遵守选用规律，一般密封要求的就选用I型，严密密封要求的才能选用II型因为它有个适合度。特别注意当温度超出使用范围时（-20度-+80度、密封材料和产品材质将做相对应调查。选用刚性防水套管尺寸尽量遵照国标图纸。所使用尺寸需要调整，应特别提出，我们将参照国标图，进行相适应的设计，制作，翼环请提出具体所使用尺寸的异环，可根据实际要求加工。防水套管的安装尽量遵照安装规则，如实际情况不允许，请把实际的使用环境说明进行设计，有耐腐蚀要求的，必须针对腐朽要求物选用相对的材质。

防水套管的分类及各自的用途包括哪些？

- 1、普通套管。比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内，管道从中通过。
- 2、柔性防水套管就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。
- 3、刚性防水套管就是套管与管道间用钢性材料封堵达到密封效果。
- 4、02S312钢制柔性防水套管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
- 5、02S404型柔性防水套管。柔性防水套管用于与腐蚀性介质接触时，设计人员应根据介质性质及防腐要

求，另行选择适用的耐腐蚀材料，比如：316L不锈钢材质等。

6、04FS02两侧防护柔性密闭防水套管。

7、刚性防水套管。A型刚性防水套管式在钢管的外面添加了护型环翼，装于混凝土墙内，用于对一般管道的穿墙，这样做可以立于墙道的防水。那么对于柔性防水套管来说除了我们要在外部添加环翼外，还要在内部增加挡圈之类的东西，（当然法兰内丝，我们都需要成套购买）用于有减震需要的管路。在使用的场合和地方不同，所要使用的防水套管也不一样。