

柔性防水套管,陕西三超管道,B型柔性防水套管

产品名称	柔性防水套管,陕西三超管道,B型柔性防水套管
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:传力接头 型号:FY1975
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

02S404防水套管是该系列产品的做高标准俗称国标套管，该产品的主要作用是保护管道和墙壁的同时并且能够有效的防止墙体漏水，这里我们说的封堵材料一般指的是A型防水套管在管道穿过套管后除法兰端与管紧密结合以外，套管的底部与管道之间还存在一定的缝隙，所以我们需要使用柔性填料进行封堵，此种操作也起到一定的减振作用。

02S404防水套管正常情况下所使用的封堵材料为油麻，在进行封堵材料填充前，应保证套管与管道之间个接触面无锈蚀，材料填充后捣实。如果是墙外安装的话，套管需要预留稍长一点，以便防水泡沫板安装，并且用油麻和石棉水泥填充。使用在房屋或厕所时也需要注意墙壁的防水问题，封堵材料除了使用油麻和石棉水泥外，可以用细石加混凝土浇捣成凸状。并在内部涂防水油胶。防水套管产品在出厂后都涂有防锈油漆，但是在发货时在运输过程中避免不了磕磕碰碰，就容易造成各断面防锈漆出现一定程度的损伤，所以这时就要将损伤部位的防锈漆加以填补，保证产品的抗腐蚀防腐能力。

怎样根据钢管的厚度来决定防水套管产品的质量？这个是很透明的，很容易看出来，刚性防水套管和柔性防水套管钢管的厚度在外面都能看得出来，从这都能看的出来防水套管的质量好与次。

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

防水套管一次预埋终生使用防水套管常被用于管道安装上,深受建筑工程上的喜爱,比较环保,也便于保护管子不被破坏,用的时间长等优点。

防水套管图集中注意安装管子的问题：

- 1、管子、管段、管件、阀门等内部已情理干净，不留污物或杂物；
- 2、核对设备上为安装或焊接管道支、吊架用的护板，其位置及数量

应满足柔性防水套管管道安装的要求。

3、管子、防水套管管件、阀门、垫片等已按设计要求进行核对，其材质、规格、型号无误；管道预制质量符合要求；

4、管子、管件及阀门等已经检验合格，并具有所需的技术证件；

5、柔性防水套管连接的设备经找正合格，固定完毕，二次灌浆达到要求，并取得允许配管的通知。