

# 柔性防水套管\_陕西三超管道\_B型柔性防水套管

产品名称	柔性防水套管_陕西三超管道_B型柔性防水套管
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:伸缩接头 型号:MM1508
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

## 产品详情

客户在根据工地使用穿墙柔性防水套管的型号与规格数量，管道生产商把产品发货到工地后，好多管道技术工对穿墙柔性防水套管的安装步骤也是似是而非不是很明白，三超管道设备厂专业的技术师教您怎样又快又安全的把柔性防水套管安装预埋在墙体里。管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异形柱时，应随土建一起安装。原因是，预留孔洞后，套管与混凝土之间的二次浇注不好处理；有的无法处理，如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性防水套管。首先，防水套管管道在安装使用前应先观察其外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。其次，检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。再次，检查所有承插口是否到位、牢固、密实。最后，防水套管安装时的管道坡度应均匀不得有倒坡，屋面出口处管道坡度应适当增大。防水套管的管道安装应按施工验收规范设置支吊架。如何根据工况条件选择密封方式？防水要求是指构筑物管路系统在通往各室内的穿过墙壁处，墙体的预留洞内须有提前预埋的防水套管，而该产品的作用就是为了防止墙体渗水，不仅如此还可以补偿管路运行过程中产生的振动及由热胀冷缩引起的位移，对于防水要求来说大致分为两种即：一般防水要求和严密防水要求，两种防水要求通常是针对产品而言，因为该产品分为两种类型：A型、B型，前者做一般防水而后者做严密防水，两者除了密封胶圈不同外其余部件都一样A型采用O型密封圈数量为两根，B型则采用锥形密封圈，从实验结果来看锥形密封比O型密封效果要好很多，所以采购时需根据使用要求进行选择。

了解柔性防水套管生产时所存在的状况。柔性防水套管生产过程中存在很多的问题，柔性防水套管应用于管道穿墙过程中起来防水抗震的作用，广泛的应用于化工管道、给排水管道等管道安装过程中应用，现在生产柔性防水套管的企业中还存在着一些难题，如柔性防水套管在生产加工成型时，凸面边管壁受在压力后会起皱，还有管道截面扁平型变等技术性难题，还需要进一步的克服攻关，柔性防水套管所采用的型钢如 Q235、铁件、焊条等原材料进厂时，都需要质量部门进行严格的管控，保证产品生产出来的质量可靠性。

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。