

【特价】仪器仪表双金属温度计411专用配件

产品名称	【特价】仪器仪表双金属温度计411专用配件
公司名称	高万波（个人会员）
价格	1.00/个
规格参数	品牌:转角弹簧 型号:wss 类型:双金属温度计
公司地址	中国 河北 衡水市 武强城南工业园区
联系电话	86 0318 37975100 13722825352

产品详情

品牌	转角弹簧	型号	WSS
类型	双金属温度计	测量范围	-50-----600 ()
结构型式	径向型	表面直径	3、4、5、6、7 (mm)
精度等级	1.0级		

规格	根据客户要求制作	颜色	铜色
材质	优质铜材	状态	笔直
质量	1.0级	性能	不易变形

优质材料、先进工艺

wss-481是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的 -80 -+500

范围内液体蒸汽和气体介质温度。现场显示温度，直观方便 安全可靠，使用寿命长；

抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。

轴向型、径向型、135o型、万向型等品种齐全，适应于各种现场安装的需要。

双金属温度计基本误差限

精度等级	基本误差 %
1.0	量程的 ± 1.0
1.5	量程的 ± 1.5
2.5	量程的 ± 2.5

双金属温度计正常工作条件

工作场所	温度	相对湿度 %
------	----	--------

掩蔽场所	-25 ~ +55	5 ~ 100
户外场所	-40 ~ +85	5 ~ 100

双金属温度计安装连接方式

温度计的安装连接方式分为下列几种

- 1.可调管接头；
- 2.管接头（外螺纹）；
- 3.管接头（内螺纹）；
- 4.固定螺纹。

双金属温度计测量范围

测量范围
-80 ~ +40
-40 ~ +80
0 ~ 50
0 ~ 100
0 ~ 150
0 ~ 200
0 ~ 300
0 ~ 400
0 ~ 500

双金属温度计精确度等级

温度计的精确度等级为1.0，1.5

检测元件直径及安装螺纹

检测元件直径及安装螺纹应符合表2规定。

标度盘公称直径	检测元件直径	安装螺纹
60	4，6	m 16 × 1.5
100，150	8，10	m27 × 2

双金属温度计插入长度

温度计的插入长度为75，100，150，200，250，300，400，500mm及其以上，最长可达2.5米左右

【产品图片和价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

来电详谈

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

